

- 1 **Wijzigingsblad Deel 2 2024 (ter consultatie)**
- 2 **A.** Tekstuele wijzigingen en verwijzingen [pag. 2]
- 3 **B.** Wijziging EcoInvent [pag. 4]
- 4 **C.** Wijziging Transportberekening [pag. 5]
- 5 **D.** Rekenregels en schalingsregels Bouwwerkniveau [pag. 6]
- 6 **E.** Wijziging Bijlage II [pag. 60]
- 7 **F.** Module D [pag. 60]
- 8

9 A. **Tekstuele wijzigingen en verwijzingen**

10

11 **Toelichting wijzigingen**

12 *Onderstaande tekstuele wijzigingen zijn bedoeld om het document te actualiseren. Het gaat hier onder*
13 *andere om tekstuele aanpassingen vanwege veranderingen van begrippen, verduidelijkingen en*
14 *aanpassingen van verwijzingen.*

15 *Wijzigingen aangaande leesbaarheid en/of taalkundig van aard zijn niet opgenomen in dit*
16 *wijzigingsblad.*

17

18 **Wijziging Bepalingsmethode**

19 **Gehele document**

20 “productkaart”

21 *Vervangen door*

22 Milieuverklaring

23

24 “basisprofiel”

25 *Vervangen door*

26 Basisprocessen

27

28 “Invoermodule NMD 3.0”

29 *Vervangen door*

30 Invoermodule NMD

31

32 **1.2 Nationale Milieudatabase**

33 “Ten behoeve van de eenduidige berekening van de milieuprestatie van bouwwerken in de
34 Nederlandse context is de NMD in het leven geroepen, beheerd door Stichting NMD. De NMD omvat
35 volgens de Bepalingsmethode opgestelde informatie over producten in de vorm van productkaarten
36 die verwijzen naar milieuprofielen. Deze productkaarten en milieuprofielen worden in de verschillende
37 rekeninstrumenten toegepast om de milieuprestatie van bouwwerken te berekenen. Samen met de
38 rekenregels beschreven in ‘Rekenregels en richtlijnen milieuprestatiebepaling’ (zie
39 www.milieudatabase.nl voor de meest recente versie) zorgt dit voor controleerbare, reproduceerbare
40 en eenduidige rekenuitkomsten.”

41 *Vervangen door*

42 Ten behoeve van de eenduidige berekening van de milieuprestatie van bouwwerken in de
43 Nederlandse context is de NMD in het leven geroepen, beheert door Stichting NMD. De NMD omvat
44 volgens de Bepalingsmethode opgestelde informatie over producten in de vorm van milieuverklaringen
45 die verwijzen naar milieuprofielen. Deze milieuverklaringen worden in de gevalideerde
46 rekeninstrumenten gebruikt om de milieuprestatie van bouwwerken te berekenen. In combinatie met
47 de rekenregels beschreven in de Bepalingsmethode zorgt dit voor controleerbare, reproduceerbare en
48 eenduidige rekenuitkomsten.

49

50

51 **2.5.2. Typen EPD en de bijhorende levenscyclusfases**

52 *Toevoegen*

53 Zie voor meer informatie het protocol 'aanleveren processen NMD-processendatabase', te
54 downloaden via www.milieudatabase.nl

55

56 **3.3.3. Bestaande gebouwen**

57 “De “Bepaling van de milieuprestatie van te renoveren, of te transformeren, bestaande gebouwen”
58 [W/E, 2014] geeft aanwijzingen over hoe om te gaan met de restwaarde en afschrijving van milieu-
59 impact, waarmee de milieuprestatie van renovatie of transformatie kan worden berekenend. Zie de
60 website www.milieudatabase.nl. Dit geldt alleen voor gebouwen, niet voor GWW-werken.”

61 *Vervangen door*

62 Het addendum “Bepalingsmethode milieuprestatie Verbouw en Transformatie” geeft aanwijzingen over
63 hoe om te gaan met de restwaarde en afschrijving van milieu-impact, waarmee de milieuprestatie van
64 renovatie of transformatie kan worden berekenend. Zie de website www.milieudatabase.nl voor de
65 meest recente versie. Dit geldt alleen voor gebouwen, niet voor GWW-werken.
66

67

68

69 **B. Wijziging Ecoinvent**

70

71 **Toelichting wijzigingen**

72 *Op dit moment wordt Ecoinvent versie 3.6 aangewezen in de Bepalingsmethode. Om te zorgen dat er*
73 *gebruik wordt gemaakt van de meest actuele data bij de berekening van de milieuprestatie van*
74 *bouwwerken zal een recente versie van Ecoinvent worden aangewezen in de Bepalingsmethode voor*
75 *het opstellen van de A2-data, versie 3.9.1. Deze nieuwe versie zal per 1-1-2025 gelden voor A2-data*
76 *(ingangsdatum van het wijzigingsblad). Er zal een overgangstermijn van 6 maanden gaan gelden, wat*
77 *betekent dat tot 1-7-2025 nog A2-data op basis van Ecoinvent 3.6 wordt geaccepteerd. Voor het*
78 *aanleveren van A1-data zal Ecoinvent 3.6 gebruikt blijven worden.*

79 **Wijziging Bepalingsmethode**

80 **Gehele document**

81 "Ecoinvent 3.6"

82 *Vervangen door*

83 A2-data op basis van Ecoinvent 3.9.1 en A1-data op basis van Ecoinvent 3.6.

84

85 **Voetnoot 2**

86 "Dossiers op basis van versie 3.5 zullen nog worden geaccepteerd tot 1 juli 2021. In Bijlage II is
87 opgenomen op welke wijze wijzigingen van de gebruikte Ecoinvent doorgevoerd kunnen worden."

88 *Vervangen door*

89 Dossiers met A2-data op basis van Ecoinvent versie 3.6 zullen nog worden geaccepteerd tot 1-7-
90 2025.

91

92 **C. Wijziging Transportberekening (H2)**

93

94 **Toelichting wijzigingen**

95 *Paragraaf 2.6.3.7. 'Selectie van data' beschrijft een regel voor het converteren van transport met leeg*
96 *retourtransport naar vol retourtransport en andersom. Deze beschrijving komt niet overeen met de*
97 *beschikbare data in Ecoinvent. Een aanpassing is daarom nodig om correcte toepassing van deze*
98 *regel te waarborgen.*

99 **Wijziging Bepalingsmethode**

100 **2.6.3.7 Selectie van data**

101 **Forfaitaire waarden**

102 "Mocht het zo zijn dat de retourritten aantoonbaar met volle belading plaatsvinden dan kan gerekend
103 worden met de halve enkele reis, maar het resultaat moet 25% verhoogd worden aangezien een vol
104 beladen truck ongeveer 25% meer brandstof verbruikt dan een lege truck."

105 *Vervangen door*

106 Indien de retourritten aantoonbaar met volle belading plaatsvinden dan kan gerekend worden met de
107 halve enkele reis, maar het resultaat moet 25% verhoogd worden aangezien een vol beladen truck
108 ongeveer 25% meer brandstof verbruikt dan een gemiddeld beladen truck.

109 D. Rekenregels en schalingsregels Bouwwerkniveau

110

111 Toelichting Wijzigingen

112 *Onderstaande wijzigingen volgen uit het project 'Actualisatie rekenregels'. In dit project zijn de*
113 *rekenregels op zowel productniveau als bouwwerkniveau uitgewerkt voor opname in de*
114 *Bepalingsmethode. Bij ingang van de regels (met de ingangsdatum van dit wijzigingsblad, voorzien 1-*
115 *1-2025) zullen de documenten 'Rekenregels en richtlijnen bepaling Milieuprestatie Bouwwerken. Deel*
116 *1' en 'Rekenregels en richtlijnen bepaling Milieuprestatie Bouwwerken. Deel 2' komen te vervallen.*
117 *(beiden te downloaden via [https://milieudatabase.nl/nl/downloads-nmd/downloads-](https://milieudatabase.nl/nl/downloads-nmd/downloads-milieuprestatieberekening/)*
118 *[milieuprestatieberekening/](https://milieudatabase.nl/nl/downloads-nmd/downloads-milieuprestatieberekening/))*

119

120 Wijzigingen Bepalingsmethode

121 Hoofdstuk 2

122 2.1 Doel en reikwijdte (EN 15804 1 Scope)

123 *Toevoeging einde alinea 2*

- 124 • Rekenregels, toepasbaar binnen deze Bepalingsmethode.

125

126 2.6.3.5 Systeemgrenzen

127 "Productiefase (A1-3)

128 EN 15804 is van toepassing

129 Stromen die hun afvalstatus verliezen en de productiefase (A1-A3) verlaten moeten worden
130 gealloceerd als bijproducten (zie EN 15804 6.4.3.2). Milieu-impact en vermeden milieu-
131 impact van gealloceerde bijproducten wordt niet opgenomen in module D (zie EN 15804
132 6.3.4.6). Als een dergelijke allocatie van bijproducten niet mogelijk is, kunnen onderbouwd
133 andere methoden worden gekozen.

134 **LET OP** Indien een andere methode naar inzicht van de LCA-uitvoerder noodzakelijk
135 is zijn afwijkende voorwaarden voor de toetsing van toepassing. De voorgestelde
136 oplossing zal dan worden voorgelegd aan de TIC en worden opgenomen ter publicatie
137 door Stichting NMD als goedgekeurde uitzondering. Het is de verantwoordelijkheid
138 van de LCA-uitvoerder om rekening te houden met een langere doorlooptijd van de
139 toetsing."

140 *Vervangen door*

141 Productiefase (A1-3)

142 EN 15804 is van toepassing.

143 Stromen die hun afvalstatus verliezen en de productiefase (A1-A3) verlaten moeten worden
144 gealloceerd als bijproducten (zie EN 15804 6.4.3.2). Milieu-impact en vermeden milieu-
145 impact van gealloceerde bijproducten wordt niet opgenomen in module D (zie EN 15804
146 6.3.4.6). Als een dergelijke allocatie van bijproducten niet mogelijk is, kunnen onderbouwd
147 andere methoden worden gekozen.

148 **LET OP** Indien een andere methode naar inzicht van de LCA-uitvoerder noodzakelijk
149 is zijn afwijkende voorwaarden voor de toetsing van toepassing. De voorgestelde

150 **oplossing zal dan worden voorgelegd aan de TIC en worden opgenomen ter publicatie**
151 **door Stichting NMD als goedgekeurde uitzondering. Het is de verantwoordelijkheid**
152 **van de LCA-uitvoerder om rekening te houden met een langere doorlooptijd van de**
153 **toetsing.**

154 Milieueffecten voor de verwerking van productieafval worden verwerkt in de productiefase.
155 Afwijkend van de EN 15804 worden baten uit vermeden energieproductie door
156 afvalverbranding van productieafval gedeclareerd in module A1-A3. Hiervoor wordt dezelfde
157 berekening toegepast als in module D 'D vermeden energieproductie (AVI)'.

158 **Rekenregels A1-A3**

159 De milieueffecten van de toegepaste (NMD-basis)processen worden vermenigvuldigd met de
160 opgegeven toegepaste hoeveelheid per proces.

161

$$162 \quad MP_{A1-A3} = \sum_{p=1}^n AF * MP_p * Q$$

163 MP_{A1-A3} = milieuprofiel in module A1-A3 van een productonderdeel;

164 AF = allocatiefactor;

165 MP_p = milieuprofiel toegepast eenheidsproces of emissie;

166 Q = aantal eenheden van toegepast eenheidsproces of emissie;

167 n_p = het aantal toegepaste processen in het productonderdeel binnen de betreffende module;

168 Met:

$$169 \quad AF = \frac{A_{PR}}{A_{CPR}}$$

170 AF = allocatiefactor; ($0 \leq AF \leq 1$)

171 A_{PR} = Allocatiewaarde product;

172 A_{CPR} = Allocatiewaarde co-product.

173

174 **2.6.3.5 Systeemgrenzen**

175 "Transportfase (A4)

176 En 15804 is van toepassing.

177 De transportfase (A4) start op het moment dat het bouwproduct of element bij de producent
178 gereed is voor transport naar de afnemer, en eindigt op het moment dat het op de
179 bouwplaats is afgeleverd naast het transportmiddel.

180 Opmerking 1: Routes via eventuele intermediaire organisaties behoren ook te worden
181 meegerekend, bijvoorbeeld als zich een handelaar of bewerker bevindt tussen producent en
182 bouwplaats.

183 Bouw- en installatieproces / aanleg (A5)

184 EN 15804 is van toepassing.

185 Deze processen (A5) worden opgenomen in de vorm van een of meer scenario's.
186 Forfaitaire waarden voor 'verlies in de vorm van bouwafval' zijn opgenomen in paragraaf
187 2.6.3.6."

188 *Vervangen door*

189 Transportfase (A4)

190 En 15804 is van toepassing.

191 De transportfase (A4) start op het moment dat het bouwproduct of element bij de producent
192 gereed is voor transport naar de afnemer, en eindigt op het moment dat het op de
193 bouwplaats is afgeleverd naast het transportmiddel.

194 Opmerking 1: Routes via eventuele intermediaire organisaties behoren ook te worden
195 meegerekend, bijvoorbeeld als zich een handelaar of bewerker bevindt tussen producent en
196 bouwplaats.

197 Opmerking 2: Binnen de berekening van het aantal eenheden van het toegepaste
198 eenheidsproces voor transport moet rekening worden gehouden met de beladingsgraad van
199 het transportmiddel en de dichtheid van het product. Bij isolatiematerialen is volume
200 bijvoorbeeld de beperkende factor, daardoor zijn processen van massa transport in
201 tonkilometer niet altijd representatief.

202 **Rekenregels A4**

203

204
$$MP_{A4} = \sum_{p=1}^n MP_p * Q$$

205 MP_{A4} = milieuprofiel in module A4 van een productonderdeel;

206 MP_p = milieuprofiel toegepast eenheidsproces of emissie;

207 Q = aantal eenheden van toegepast eenheidsproces of emissie;

208 n_p = het aantal toegepaste processen in het productonderdeel binnen de betreffende module.

209

210 **2.6.3.5 Systeemgrenzen**

211 "Bouw- en installatieproces / aanleg (A5)

212 EN 15804 is van toepassing.

213 Deze processen (A5) worden opgenomen in de vorm van een of meer scenario's.

214 Forfaitaire waarden voor 'verlies in de vorm van bouwafval' zijn opgenomen in paragraaf
215 2.6.3.6."

216 *Vervangen door*

217 Bouw- en installatieproces / aanleg (A5)

218 EN 15804 is van toepassing.

219 Deze processen (A5) worden opgenomen in de vorm van een of meer scenario's.

220 Forfaitaire waarden voor ‘verlies in de vorm van bouwafval’ zijn opgenomen in paragraaf
221 2.6.3.6.

222 **Rekenregels A5**

$$223 \quad MP_{A5} = Vf * (MP_{A1A3} + MP_{A4} + MP_{C2} + MP_{C3} + MP_{C4}) + \sum_{p=1}^n MP_p * Q$$

224 MP_{A5} = milieuprofiel in module A5 van een productonderdeel;

225 Vf = verliesfractie bij de bouw en installatiefase (in percentage Vf ≥ 0%);

226 MP_{A1-A3} = milieuprofiel in module A1-A3;

227 MP_{A4} = milieuprofiel in module A4;

228 MP_{C2} = milieuprofiel transport van installatieverlies;

229 MP_{C3} = milieuprofiel afvalbewerking van installatieverlies;

230 MP_{C4} = milieuprofiel finale afvalbewerking van installatieverlies;

231 MP_p = milieuprofiel toegepast eenheidsproces of emissie ;

232 Q = aantal eenheden van toegepast eenheidsproces of emissie binnen de betreffende
233 module;

234 n_p = het aantal toegepaste processen in het productonderdeel binnen de betreffende module.

235

236 **2.6.3.5 Systeemgrenzen**

237 “Gebruiksfase (B1-5)

238 B1 – Het gebruik van het bouwproduct (levenscyclusfase B1) betreft de toepassing in
239 Nederland.

240 B2 – Het onderhoud (levenscyclusfase B2) betreft alleen materiaalgebonden onderhoud, en
241 niet bouwwerkgebonden of locatiegebonden onderhoud. Reinigend onderhoud alleen indien
242 functioneel van belang.

243 B3 – Reparatie (levenscyclusfase B3) betreft de voorspelbare reparaties die in de vorm van
244 een scenario worden doorgerekend.

245 B4 – Vervanging van het gehele product is in de rekenregels op gebouwniveau vastgelegd
246 door middel van een vermenigvuldiging van de productkaarten. Vervanging van het gehele
247 product wordt dus niet apart gerapporteerd in de gebruiksfase. Vervanging van onderdelen
248 die de levensduur van het gehele product niet halen, wordt hier wel opgenomen.

249 Voorbeeld 1: Een luchtbehandelingskast met een levensduur van 25 jaar heeft na 15 jaar
250 een vervanging van een ventilator nodig. Deze vervanging wordt gedeclareerd onder B4 van
251 de productkaart. De vervanging van de gehele installatie in relatie tot een
252 referentielevensduur van het gebouw van 50 jaar wordt doorgerekend in de rekenregels van
253 de berekeningssoftware en maakt geen deel uit van B4 van de productkaart.

254 B5 – Renovatie (levenscyclusfase B5) is geen onderdeel van deze Bepalingsmethode. Zie
255 voor het energiegebruik tijdens gebruik (levenscyclusfasen B6) en het watergebruik tijdens
256 gebruik (levenscyclusfase B7) hoofdstuk 3.”

257 *Vervangen door*

258 Gebruiksfase (B1-5)
 259 B1 – Het gebruik van het bouwproduct (levenscyclusfase B1) betreft de toepassing in
 260 Nederland.
 261 B2 – Het onderhoud (levenscyclusfase B2) betreft alleen materiaalgebonden onderhoud, en
 262 niet bouwwerkgebonden of locatiegebonden onderhoud. Reinigend onderhoud alleen indien
 263 functioneel van belang.
 264 B3 – Reparatie (levenscyclusfase B3) betreft de voorspelbare reparaties die in de vorm van
 265 een scenario worden doorgerekend.
 266 B4 – Vervanging van het gehele product is in de rekenregels op gebouwniveau vastgelegd
 267 door middel van een vermenigvuldiging van de productkaarten. Vervanging van het gehele
 268 product wordt dus niet apart gerapporteerd in de gebruiksfase. Vervanging van onderdelen
 269 die de levensduur van het gehele product niet halen, wordt hier wel opgenomen.

270 Opmerking 1: De EN15804 maakt geen onderscheid tussen vervangingen van
 271 productonderdelen en van totale producten. De opsplitsing op productniveau en
 272 bouwwerkniveau is van belang binnen de toepassingscontext van de Bepalingsmethode.

273 Opmerking 2: De productiefase, de installatie, het gebruik en de einde levensfase van het
 274 vervangen productonderdeel in B4 kunnen hetzelfde zijn als van het originele
 275 productonderdeel, maar deze kunnen ook afwijken.

276 Voorbeeld 1: Een luchtbehandelingskast met een levensduur van 25 jaar heeft na 15 jaar
 277 een vervanging van een ventilator nodig. De ventilator zit als productonderdeel opgenomen
 278 in de milieuverklaring en heeft 0,67 vervangingen in module B4 (25/15-1). Het vervangen
 279 productonderdeel heeft dezelfde milieupact en hetzelfde
 280 installatie/afvalverwerkingsscenario als het originele product. De milieueffecten in B4 wordt
 281 berekend als: 0,67* (Milieueffecten van het productonderdeel uit A1-A3, A4, A5, B1-B3, C1-
 282 C4).
 283 De vervanging van de gehele installatie in relatie tot een referentielevensduur van het
 284 bouwwerk wordt doorgerekend op bouwwerkniveau binnen rekeninstrumenten. Volledige
 285 productvervangingen maken geen deel uit van B4 van de milieuverklaring. Deze komen
 286 terug in module B4 op bouwwerkniveau.

287 B5 – Renovatie (levenscyclusfase B5) is geen onderdeel van deze Bepalingsmethode.
 288 Module B5 wordt gedeclareerd met 0-waarden.

289 Zie voor het energiegebruik tijdens gebruik (levenscyclusfasen B6) en het watergebruik
 290 tijdens gebruik (levenscyclusfase B7) hoofdstuk 3.

291 **Rekenregels B1**

292
$$MP_{B1} = \sum_{p=1}^n MP_p * Q$$

293 MP_{B1} = milieuprofiel in module B1 van een productonderdeel;

294 MP_p = milieuprofiel toegepast eenheidsproces of emissie;

295 Q = aantal eenheden van toegepast eenheidsproces of emissie. (kan elke waarde hebben,
 296 ook kleiner dan 0 wanneer er sprake is van negatieve emissies.);

297 n_p = het aantal toegepaste processen in het productonderdeel binnen de betreffende module.

298 **Rekenregels B2**

299
$$MP_{B2} = \sum_{p=1}^n MP_p * Q$$

300 MP_{B2} = milieuprofiel in module B2 van een productonderdeel;

301 MP_p = milieuprofiel toegepast eenheidsproces of emissie;

302 Q = aantal eenheden van toegepast eenheidsproces of emissie. (≥ 0);

303 n_p = het aantal toegepaste processen in het productonderdeel binnen de betreffende module.

304

305 **Rekenregels B3**

306
$$MP_{B3} = \sum_{p=1}^n MP_p * Q$$

307 MP_{B3} = milieuprofiel in module B3 van een productonderdeel;

308 MP_p = milieuprofiel toegepast eenheidsproces of emissie;

309 Q = aantal eenheden van toegepast eenheidsproces of emissie. (≥ 0);

310 n_p = het aantal toegepaste processen in het productonderdeel binnen de betreffende module.

311

312 **Rekenregels B4**

313 Het aantal vervangingen van productonderdelen wordt berekend als:

314

315
$$n_v = \frac{L_{pr}}{L_{on}} - 1$$

316

317 n_v = aantal vervangingen van toegepast productonderdeel (≥ 0), afgerond op 2 decimalen;

318 L_{pr} = levensduur product;

319 L_{on} = levensduur productonderdeel.

320

321
$$MP_{B4} = (MP_{A1A3} + MP_{A4} + MP_{A5} + MP_{B1} + MP_{B2} + MP_{B3} + MP_{C1} + MP_{C2} + MP_{C3} + MP_{C4}) * n_v$$

322

323 MP_{B4} = milieuprofiel in module B4 van een productonderdeel;

324 MP_{A1-A3} = milieuprofiel in module A1-A3 van een productonderdeel;

325 MP_{A4} = milieuprofiel in module A4 van een productonderdeel;

326 MP_{A5} = milieuprofiel in module A5 van een productonderdeel;

327 MP_{B1} = milieuprofiel in module B1 van een productonderdeel;

328 MP_{B2} = milieuprofiel in module B2 van een productonderdeel;
329 MP_{B3} = milieuprofiel in module B3 van een productonderdeel;
330 MP_{C1} = milieuprofiel in module C1 van een productonderdeel;
331 MP_{C2} = milieuprofiel in module C2 van een productonderdeel;
332 MP_{C3} = milieuprofiel in module C3 van een productonderdeel;
333 MP_{C4} = milieuprofiel in module C4 van een productonderdeel;
334 n_v = aantal vervangingen van toegepast productonderdeel (≥ 0), afgerond op 2 decimalen.

335

336 **2.6.3.5 Systeemgrenzen**

337 “Sloop- en verwerkingsfase (C1-4)

338 C1- de sloopfase, die start op het moment dat het bouwwerk buiten gebruik wordt gesteld en
339 eindigt op het moment dat het bouwwerk is gesloopt of ontmanteld. Deze fase omvat dus de
340 werkzaamheden op de slooplocatie.

341 Opmerking 2: Het is ook mogelijk dat een bouwwerk (deels) opnieuw wordt gebruikt of dat
342 onderdelen blijven zitten om in een nieuwe toepassing te worden gebruikt. De eventuele
343 ontmantelingswerkzaamheden worden dan gemodelleerd in de sloopfase. De eventuele
344 werkzaamheden voor hergebruik worden gemodelleerd in de verwerkingsfase.

345 Voorbeeld 1 Een voorbeeld van gedeeltelijk hergebruik van een bouwwerk is een zandbed
346 van een weg dat blijft liggen om bij reconstructie van de weg opnieuw te worden gebruikt. In
347 dit voorbeeld vinden geen sloopwerkzaamheden aan het zandbed plaats. Het eventueel
348 opnieuw compacteren van het zandbed valt onder de verwerkingsfase en wordt
349 gemodelleerd volgens de allocatieprocedure in paragraaf 2.6.4.3.

350 Voor de einde-afval fase wordt de systeemgrens bepaald volgens Bijlage IV.

351 Indien een materiaal, product of element blijft zitten zonder dat het een verdere functie gaat
352 vervullen ('laten zitten zonder functie'), wordt dit verder behandeld als stort.

353 C2 – EN 15804 is van toepassing.

354 Forfaitaire waarden voor de transportafstanden naar sorteerlocaties, stortlocaties en
355 afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) zijn opgenomen in paragraaf 2.6.3.6.

356 C3 – EN 15804 is van toepassing

357 C4 – EN 15804 is van toepassing.

358 Voor stortprocessen wordt als eindpunt uitgegaan van een periode van 100 jaar na stort (zie
359 ook 2.6.3.6. onder generieke gegevens).

360 Module D – EN 15804 is van toepassing.

361 In paragraaf 2.6.4.3. is beschreven hoe de netto impact van Module D berekend moet
362 worden.

363 C3, C4 en module D - De milieueffecten worden berekend middels de verwerkingsscenario's
364 einde leven zoals gepubliceerd op de website van de Nationale Milieudatabase. Nadere
365 aanwijzingen hiervoor zijn in 2.6.4.3 gegeven.

366 In afwijking daarvan wordt in module D wel de vermeden energie opgenomen zoals
367 beschreven in “Verbranding in een afvalverbrandingsinstallatie” in 2.6.3.6.”

368 *Vervangen door*

369 Sloop- en verwerkingsfase (C1-4)

370 C1- de sloopfase, die start op het moment dat het bouwwerk buiten gebruik wordt gesteld en
371 eindigt op het moment dat het bouwwerk is gesloopt of ontmanteld. Deze fase omvat dus de
372 werkzaamheden op de slooplocatie.

373 Opmerking 1: Het is ook mogelijk dat een bouwwerk (deels) opnieuw wordt gebruikt of dat
374 onderdelen blijven zitten om in een nieuwe toepassing te worden gebruikt. De eventuele
375 ontmantelingswerkzaamheden worden dan gemodelleerd in de sloopfase. De eventuele
376 werkzaamheden voor hergebruik worden gemodelleerd in de verwerkingsfase.

377 Opmerking 2: Indien een materiaal, product of element blijft zitten zonder dat het een verdere
378 functie gaat vervullen ('laten zitten zonder functie'), wordt dit verder behandeld als stort.

379 Voorbeeld 1 Een voorbeeld van gedeeltelijk hergebruik van een bouwwerk is een zandbed
380 van een weg dat blijft liggen om bij reconstructie van de weg opnieuw te worden gebruikt. In
381 dit voorbeeld vinden geen sloopwerkzaamheden aan het zandbed plaats. Het eventueel
382 opnieuw compacteren van het zandbed valt onder de verwerkingsfase en wordt
383 gemodelleerd volgens de allocatieprocedure in paragraaf 2.6.4.3.

384 Voor de einde-afval fase wordt de systeemgrens bepaald volgens Bijlage IV.

385 **Rekenregels C1**

386
$$MP_{C1} = \sum_{p=1}^n MP_p * Q$$

387 MP_{C1} = milieuprofiel in module C1 van een productonderdeel;

388 MP_p = milieuprofiel toegepast eenheidsproces of emissie;

389 Q = aantal eenheden van toegepast eenheidsproces of emissie. (≥ 0);

390 n_p = het aantal toegepaste processen in het productonderdeel binnen de betreffende module.

391 C2 – EN 15804 is van toepassing.

392 Forfaitaire waarden voor de transportafstanden naar sorteerlocaties, stortlocaties en
393 afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) zijn opgenomen in paragraaf 2.6.3.6.

394 **Rekenregels C2**

395
$$MP_{C2} = \sum_{p=1}^n MP_p * Q$$

396 MP_{C2} = milieuprofiel in module C2;

397 MP_p = milieuprofiel toegepast eenheidsproces of emissie;

398 Q = aantal eenheden van toegepast eenheidsproces of emissie. (≥ 0);

399 n_p = het aantal toegepaste processen in het productonderdeel binnen de betreffende module.

400 C3 – EN 15804 is van toepassing

401 **Rekenregels C3**

402
$$MP_{C3} = \sum_{p=1}^n MP_p * Q$$

403 MP_{C3} = milieuprofiel in module C3;

404 MP_p = milieuprofiel toegepast eenheidsproces of emissie;

405 Q = aantal eenheden van toegepast eenheidsproces of emissie. (≥ 0);

406 n_p = het aantal toegepaste processen in het productonderdeel binnen de betreffende module.

407 C4 – EN 15804 is van toepassing.

408 Voor stortprocessen wordt als eindpunt uitgegaan van een periode van 100 jaar na stort (zie

409 ook 2.6.3.6 onder generieke gegevens).

410 **Rekenregels C4**

411
$$MP_{C4} = \sum_{p=1}^n MP_p * Q$$

412 MP_{C4} = milieuprofiel in module C4;

413 MP_p = milieuprofiel toegepast eenheidsproces of emissie;

414 Q = aantal eenheden van toegepast eenheidsproces of emissie. (≥ 0);

415 n_p = het aantal toegepaste processen in het productonderdeel binnen de betreffende module.

416 Module D – EN 15804 is van toepassing.

417 In paragraaf 2.6.4.3. is beschreven hoe de netto impact van Module D berekend moet

418 worden.

419 C3, C4 en module D - De milieueffecten worden berekend middels de verwerkingsscenario's

420 einde leven zoals gepubliceerd op de website van de Nationale Milieudatabase. Nadere

421 aanwijzingen hiervoor zijn in 2.6.4.3 gegeven.

422 In module D wordt de vermeden energie opgenomen zoals beschreven in "Verbranding in

423 een afvalverbrandingsinstallatie" in 2.6.3.7.

424 Afwijkend op de EN 15804 worden er binnen de Bepalingsmethode geen baten toegekend

425 aan vermeden energieproductie vanuit stortplaatsen.

426 **Rekenregels module D**

427 Module D is opgebouwd uit drie segmenten voor baten en lasten voor: substitutie van

428 primaire materialen door materiaalbehoud (recycling en hergebruik), substitutie voor

429 energieopwekking door geëxporteerde energie uit AVI en substitutie voor geëxporteerde

430 secundaire brandstoffen. Er is sprake van baten in module D wanneer er netto secundaire

431 grondstoffen worden doorgegeven. Er is sprake van lasten wanneer er netto secundaire

432 grondstoffen verloren gaan. Module D bevat ook opwerkingsprocessen om het

433 grondstoffenequivalent voor substitutie te bereiken vanaf het moment dat de einde

434 afvalstatus bereikt is.

435

436
$$MP_D = MP_{Dm} + MP_{Davi} + MP_{Db}$$

437 MP_D = milieuprofiel in module D van een productonderdeel;
 438 MP_{Dm} = milieuprofiel in module D vanuit materiaalbehoud van een productonderdeel;
 439 MP_{Davi} = milieuprofiel in module D vanuit geëxporteerde energie door AVI van een
 440 productonderdeel;
 441 MP_{Db} = milieuprofiel in module D vanuit geëxporteerde secundaire brandstoffen van een
 442 productonderdeel.
 443 Module D baten en lasten van installatieverlies (A5) en vervangingen (B4) worden in module
 444 D gedeclareerd.

445 **D materiaalbehoud (recycling & hergebruik)**

446 Module D baten en lasten uit materiaalbehoud is gebaseerd op de berekening van de netto
 447 outputstroom van secundair materiaal. In de EN15804 6.4.3.3 wordt er voor secundair
 448 materiaal geen onderscheid gemaakt tussen materialen voor/uit recycling en materialen
 449 voor/uit hergebruik. Wel wordt er een kwaliteitsfactor toegevoegd, ter bepaling van het
 450 grondstoffenequivalent. Wanneer er meer secundair materiaal in het product gaat dan uit,
 451 dan is er sprake van een netto verlies aan secundair materiaal, hiervoor gelden
 452 substitutielasten.

453

454
$$MP_{Dm} = \sum_{s=1}^n (MP_s * \frac{K_{uit}}{K_{sub}} * (Q_{MR\ uit} - Q_{MS\ in})) + \sum_{p=1}^n MP_p * Q$$

455

456 MP_{Dm} = milieuprofiel in module D vanuit materiaalbehoud van een productonderdeel;
 457 MP_s = milieuprofiel toegepast eenheidsproces of substitutieproces voor uitgespaarde /
 458 verloren primaire materialen (door recycling of hergebruik);
 459 - NMD module D basisprocessen voor substitutie bevatten al een
 460 kwaliteitscorrectiefactor, bij toepassing van deze processen geldt $K_{uit}/K_{sub} = 1$.

461 K_{uit} = kwaliteit doorgegeven materiaal of product;

462 K_{sub} = kwaliteit van het substitutieproces;

463 $Q_{MR\ uit}$ = aantal eenheden van materiaal voor materiaalbehoud (recycling en hergebruik) van
 464 het toegepaste eenheidsproces bij het bereiken van de einde afvalstatus. Dit is binnen het
 465 eenheidsproces de som van uitgaand materiaal voor materiaalbehoud van modules A4-A5,
 466 B1-B5, of C1-C4. (≥ 0);

467 $Q_{MS\ in}$ = aantal eenheden van materiaal met een secundaire herkomst van het toegepaste
 468 eenheidsproces. Berekend als Secundaire input kan afkomstig zijn van modules A1-A3, A5,
 469 B1-B5 (≥ 0);

470 MP_p = milieuprofiel toegepast eenheidsproces of emissie. Hieronder vallen toegevoegde
 471 benodigde materialen/processen (milieulasten) om het substitutie-equivalent te bereiken
 472 vanaf de einde afvalstatus. (deze milieulasten zitten standaard opgenomen in NMD module
 473 D basisprocessen);

474 Q = aantal eenheden van toegepast eenheidsproces of emissie. (≥ 0);

475 n = het aantal toegepaste processen in het productonderdeel binnen de betreffende module.
476 Er zijn 'n_s' substitutieprocessen en 'n_p' eenheidsprocessen.

477 **D vermeden energieproductie (AVI)**

478 Voor module D AVI met energierugwinning wordt er onderscheid gemaakt voor vermeden
479 energieproductie uit hernieuwbare grondstoffen en vermeden energieproductie uit fossiele
480 grondstoffen. Per toegepast proces maakt de LCA-uitvoerder de classificering op basis van
481 de definities van hernieuwbare grondstof en niet-hernieuwbare grondstof zoals gesteld
482 binnen deze Bepalingsmethode.

$$483 \quad MP_{Davi} = \sum_{aviher=1}^n (MP_{aviher} * (Q_{Mher} * \%avi * LHV))$$
$$484 \quad + \sum_{avifossiel=1}^n (MP_{avifossiel} * (Q_{Mfossiel} * \%avi * LHV))$$

485

486 MP_{Davi} = milieuprofiel in module D vanuit vermeden energieproductie door AVI van een
487 productonderdeel;

488 MP_{aviher} = milieuprofiel toegepast eenheidsproces of substitutieproces voor uitgespaarde
489 energie van hernieuwbare oorsprong. Hiervoor worden de door NMD gestelde forfaitaire
490 processen toegepast;

491 Q_{Mher} = aantal eenheden van hernieuwbaar materiaal. Dit is voor het eenheidsproces de som
492 van het uitgaande hernieuwbare materiaal voor modules A4-A5, B1-B5, of C1-C4. (≥ 0);

493 $\%avi$ = het AVI-percentage in het afvalverwerkingsscenario van het betreffende materiaal;

494 LHV = Lower heating value van toegepast proces (≥ 0);

495 $MP_{avifossiel}$ = milieuprofiel toegepast eenheidsproces of substitutieproces voor uitgespaarde /
496 verloren energie van fossiele oorsprong. Hiervoor worden de door NMD gestelde forfaitaire
497 processen toegepast;

498 $Q_{Mfossiel}$ = aantal eenheden van fossiel materiaal. Dit is voor het eenheidsproces de som van
499 het uitgaande fossiele materiaal voor modules A4-A5, B1-B5, of C1-C4. (≥ 0);

500 n = het aantal toegepaste processen in het productonderdeel binnen de betreffende module.
501 Er zijn 'n_{aviher}' hernieuwbare processen, materialen en 'n_{avifossiel}' fossiele processen,
502 materialen.

503

504 **D geëxporteerde secundaire brandstoffen**

505

$$506 \quad MP_{Db} = \sum_{b=1}^n (MP_b * (Q_{SB\ uit} - Q_{SB\ in})) + \sum_{p=1}^n (MP_p * Q)$$

507

508 MP_{Db} = milieuprofiel in module D vanuit geëxporteerde secundaire brandstoffen van een
509 productonderdeel;

510 MP_b = milieuprofiel toegepast eenheidsproces of substitutieproces voor uitgespaarde /
511 verloren brandstoffen;

512 $Q_{SB\text{ uit}}$ = aantal eenheden van materiaal voor geëxporteerde secundaire brandstoffen van het
513 toegepaste eenheidsproces bij het bereiken van de einde afvalstatus. Kan afkomstig zijn van
514 modules A4-A5, B1-B5, of C1-C4. (≥ 0);

515 $Q_{SB\text{ in}}$ = aantal toegepaste eenheden van secundaire brandstoffen. Toegepaste secundaire
516 brandstoffen kunnen afkomstig zijn van modules A1-A3, A5, B1-B5 (≥ 0);

517 MP_p = milieuprofiel toegepast eenheidsproces of emissie. Hieronder vallen toegevoegde
518 benodigde materialen/processen om het substitutie-equivalent te bereiken vanaf de einde
519 afvalstatus.

520 Q = aantal eenheden van toegepast eenheidsproces of emissie. (≥ 0)

521 n = het aantal toegepaste processen in het productonderdeel binnen de betreffende module.
522 Er zijn ' n_b ' processen voor secundaire brandstoffen en ' n_p ' eenheidsprocessen.

523

524 **2.6.3.7. Selectie van data**

525 **"Forfaitaire waarden**

526 De volgende forfaitaire waarden zijn van toepassing:

- 527 - Transportafstand enkele reis naar de bouwplaats indien het bouwproduct in
528 Nederland wordt geproduceerd: voor bulkmateriaal 50 km, voor overige materialen,
529 producten en elementen 150 km; bij GWW-werken wordt de transportafstand per
530 werk verrekend in het rekeninstrument;
- 531 - Locatie om transportafstand van materialen uit het buitenland naar en van de
532 bouwplaats of afnemer te bepalen: Utrecht;

533 Opmerking 4: Indien een materiaal uit het buitenland komt en de gemiddelde afstand naar de
534 Nederlandse markt niet bekend is, wordt de afstand tussen de productielocatie en Utrecht
535 gehanteerd.

- 536 - Verwerkingsscenario einde leven volgens de tabel op www.milieudatabase.nl;
- 537 - Transportafstand enkele reis van slooplocatie naar sorteer- en/of breekinstallatie: 50
538 km;
- 539 - Transportafstand enkele reis afvoer grond: 50 km;
- 540 - Transportafstand enkele reis van sloop- of sorteerlocatie naar stortlocatie: 50 km;
- 541 - Transportafstand enkele reis brandbaar materiaal van sloop- of sorteerlocatie naar
542 afvalverbrandingsinstallatie (AVI): 100 km;"

543

544 *Vervangen door*

545 **Forfaitaire waarden**

546 De volgende forfaitaire waarden zijn van toepassing:

- 547 - Transportafstand enkele reis naar de bouwplaats indien het bouwproduct in
- 548 Nederland wordt geproduceerd: voor bulkmateriaal 50 km, voor overige materialen,
- 549 producten en elementen 150 km; bij GWW-werken wordt de transportafstand per
- 550 werk verrekend in het rekeninstrument;

- 551 - Locatie om transportafstand van materialen uit het buitenland naar en van de
- 552 bouwplaats of afnemer te bepalen: Utrecht;

- 553 Opmerking 4: Indien een materiaal uit het buitenland komt en de gemiddelde afstand naar de
- 554 Nederlandse markt niet bekend is, wordt de afstand tussen de productielocatie en Utrecht
- 555 gehanteerd.

- 556 - Verwerkingsscenario einde leven volgens de tabel op www.milieudatabase.nl;
- 557 - Transportafstand enkele reis van slooplocatie naar sorteer- en/of breekinstallatie: 50
- 558 km;
- 559 - Transportafstand enkele reis afvoer grond: 50 km;
- 560 - Transportafstand enkele reis van slooplocatie naar stortlocatie: 100 km;
- 561 - Transportafstand enkele reis brandbaar materiaal van slooplocatie naar
- 562 afvalverbrandingsinstallatie (AVI): 150 km;
- 563 - Transportafstand bij laten zitten: 0 km.

564

565 **2.6.4.3. Allocatie van input stromen en output emissies**

566 *Onderstaande tekst wordt opgenomen in een bijlage*

567 "In paragraaf 6.4.3.3 van de EN 15804 is voorgeschreven hoe de netto impact van module D
568 berekend moet worden. Ten behoeve van de leesbaarheid is ervoor gekozen de betreffende
569 tekst, in een andere vorm dan het origineel, hieronder weer te geven:

570 Berekening netto output stromen van secundaire materialen of brandstof:

571 Tel op: Alle outputstromen van een secundair materiaal of brandstof (als 'materialen voor
572 recycling', 'materialen voor energie terugwinning' of 'geëxporteerde energie').

573 Trek hiervan af: Alle input stromen van ditzelfde secundaire materiaal of brandstof (als
574 'secundair materiaal gebruik', 'hernieuwbaar secundair brandstof gebruik' of 'niet-
575 hernieuwbaar secundaire brandstof gebruik').

576 Doe dit: Eerst per sub-module (bijvoorbeeld B1-B5, C1-C4, etc.), daarna van de
577 modules (bijvoorbeeld B, C) en uiteindelijk van het totale productsysteem waardoor je
578 uitkomt op de netto outputstroom van het productsysteem.

579 Voorbeeld 1a:

580 Wapeningsstaal wordt aan het einde-van de gebouw levensduur overeenkomstig het
581 forfaitaire scenario (zie www.milieudatabase.nl) verwerkt. Uit het forfaitaire scenario blijkt dat
582 5% van het wapeningsstaal door stort verloren gaat en 95% gerecycled wordt. In het
583 voorbeeld van wapeningsstaal kan gesteld worden dat 100% van het staal dat wordt
584 gerecycled ook daadwerkelijk na verwerking de einde-afval status bereikt. En dus per kg
585 staal dat wordt verwerkt er 0,95 kg staalschroot (95% x 100% x 1 kg) als materiaal voor

586 recycling het huidige systeem verlaat (en dus als secundair materiaal voor een volgend
587 systeem beschikbaar komt).

588 Stel voor dat uit de data inventarisatie is gebleken dat 25% van het wapeningstaal dat in ook
589 daadwerkelijk in het gebouw is toe- gepast is geproduceerd uit staalschroot. Per 1 kg staal is
590 zodoende 0,25 kg (25% x 1 kg) staalschroot als secundair materiaal het huidige systeem
591 binnengekomen.

592 De netto outputstroom is hiermee in dit productsysteem 0,7 kg (0,95 kg – 0,25 kg)
593 staalschroot.

594 Berekening van de substitutie-effecten bij het gebruik van secundair materiaal of brandstof:

595 Tel op: Alle milieu-impact gerelateerd aan het recyclings- en of verwerkingsproces (na de
596 einde afvalfase) over de gehele materiaalstroom tot het moment van functionele gelijkheid,
597 waar het secundaire materiaal of energie primaire productie uitspaart.

598 Trek hiervan af: Alle milieu-impact gerelateerd aan de productie van het materiaal of energie,
599 dat is uitgespaard (netto stroom), uit primaire bronnen.

600 Pas toe: Een verantwoorde/onderbouwde 'waarde-gecorrigeerde factor' die het
601 verschil representeert tussen de verschillen in functionele gelijkheid indien de outputstromen
602 niet de functionele gelijkheid bereikt van de primaire productie die is uitgespaard.

603 Voorbeeld 1b:

604 Aansluitend bij voorbeeld 1a kan voor het productsysteem in module D voor de netto output
605 van 0,7 kg staalschroot als materiaal voor recycling baten berekend worden. Staalschroot is
606 bij het behalen van de einde-afval status vrijwel direct toepasbaar in een nieuw
607 productieproces. Het staalschroot hoeft slechts naar een productielocatie getransporteerd te
608 worden om hier direct ruw ijzer te kunnen vervangen (stap: tel op). In dit voorbeeld wordt na
609 het transporteren van 0,7 kg staalschroot naar een willekeurige productielocatie, 0,7 kg ruw
610 ijzer uit primaire bronnen uitgespaard (stap: trek hiervan af). In dit voorbeeld is er sprake van
611 functio- nele gelijkheid dus hoeft er geen waarde-gecorrigeerde factor worden toegepast.

612 - Let op: Het is van belang dat goed gekeken word naar het doorgegeven materiaal
613 voor recycling in relatie tot het gekozen primaire proces dat wordt uitgespaard. In dit
614 voorbeeld is bewust het transport van het staalschroot naar de productielocatie
615 meegerekend omdat het transport van primaire grondstoffen ook onderdeel is van het
616 uitgespaarde primaire proces.

617 **Declaratie module D**

618 Zoals hiervoor benoemd moet voor een correcte declaratie van module D-credits de EN
619 15804 nadrukkelijk gevolgd worden. Hierin is het onderbouwen van de volgende aspecten
620 specifiek van belang:

621 1. Een massabalans, afgeleid van de LCI, moet opgesteld worden waarin alle
622 individuele secundaire inputstromen (Secundaire materialen, Secundaire brandstof)
623 en alle individuele secundaire output- stromen (Producten voor hergebruik,
624 Materialen voor recycling, Materialen voor energie terugwinning en geëxporteerde
625 energie) van het productsysteem zijn opgenomen.

626 a. De secundaire input stromen zijn van belang omdat deze vrij van milieubelasting
627 het product- systeem binnen komen, terwijl hiervoor in een voorgaand
628 productsysteem module D-credits zijn gedeclareerd.

629 b. De secundaire output stromen zijn van belang omdat deze in een volgend
630 productsysteem beschikbaar komen. Hiervoor kunnen in module D voor deze
631 output stromen milieubaten gedeclareerd worden.

632 2. Voor al deze secundaire in- en output stromen moet kwantitatief en kwalitatief de
633 grondstoffen- equivalent vastgesteld worden. De grondstoffenequivalent (zie ook
634 2.6.3.4.) geeft aan hoeveel en welk primaire productieproces (input module A, deze
635 kan ook secundaire grondstoffen bevatten) de betreffende secundaire stroom kan
636 vervangen omdat ze technisch gezien gelijkwaardig zijn.

637 De grondstoffenequivalent (zie ook 2.6.3.4.) wordt gebruikt om de eventuele baten of lasten
638 in module D te berekenen.

639 3. Eventuele afvalstromen vanuit het recyclingproces, als gevolg van degradatie of
640 efficiency van het recyclingproces moeten ook meegenomen worden.

641 4. Module D wordt berekend op basis van de som van de netto output van de
642 individuele stromen van secundaire grondstoffen.

643 a. Indien de netto output negatief is dan zal dit in module D (buiten de
644 systeemgrenzen) resulteren in een toename van milieulast.

645 N.B. een verlies van secundaire grondstoffen kan enkel vanuit een primair systeem worden
646 aangevuld;

647 b. Indien de netto output positief is dan zal dit in module D (buiten de
648 systeemgrenzen) resulteren in een vermindering van milieulast.

649 Getoetste milieuprofielen, waarvan het gewenst is dat deze opgenomen worden in de
650 processendatabase, moeten worden voorzien van alle relevante informatie met betrekking
651 tot representativiteit, de toepassing van secundaire grondstoffen en de systeemgrenzen in
652 relatie tot de afvalverwerkingsfase en de eventuele grond- stoffen-equivalent zoals toegepast
653 in Module D-credits.

654 Hierna volgen een aantal voorbeelden op de toepassing van de hiervoor beschreven regels.

655 Voorbeeld 1 Een stalen constructieprofiel welke is geproduceerd uit 100% secundair ijzer
656 en waarvan aan het einde van de technische levensduur 95% van het ijzer als materialen
657 voor recycling weer beschikbaar komt in een nieuw productsysteem veroorzaakt hiermee
658 een netto verlies van secundaire grondstoffen. In Module D zal dit netto verlies als last
659 moeten worden gecompenseerd op basis van de impact van primair gewonnen ijzer.

660 Voorbeeld 2 Betongranulaat dat als vervanger van grove toeslagstoffen in beton worden
661 toegepast heeft een andere fractie verdeling dan de fracties die als materiaal voor recycling
662 beschikbaar komen bij het traditioneel breken van betonpuin. Bij het berekenen van module
663 D dienen deze verschillende stromen als aparte fracties beschouwd te worden met ieder hun
664 eigen grondstoffenequivalent.

665 Voorbeeld 3 Bij het toepassen van het menggranulaat (secundair materiaal) in een
666 wegfundering draagt de beperkte fractie on-gehydrateerd cement, dat in het menggranulaat
667 aanwezig is, bij aan de bindende en dragende eigenschappen van de fundering. Wanneer de
668 materialen aan het einde van de levensduur van de fundering weer beschikbaar komen
669 hebben deze de hydraulische eigenschap verloren. Wat resteert is een outputstroom met
670 een andere kwaliteit. Bij het berekenen van module D dienen deze verschillende stromen als
671 aparte fracties beschouwd te worden met ieder hun eigen grondstoffenequivalent.

672 Voorbeeld 4 Het verschil tussen geëxporteerde energie en materialen voor
673 energierugwinning is slechts het feit of de verbranding, en energierugwinning, in het
674 huidige productsysteem of in een volgend productsysteem plaatsvindt. Hier dient dan ook
675 rekening mee gehouden te worden met het vaststellen van de grondstoffen- equivalent bij
676 het bepalen van het representatieve substitutieproces.

677 Als hout als materiaal voor energierugwinning in een volgend productsysteem als
678 secundaire brandstof beschikbaar komt dan is dit hout technisch gelijkwaardig aan primair
679 hout dat als brandstof wordt ingezet. Als geëxporteerde energie uit houtafval, dat in een AVI
680 is verbrand, in een volgend productsysteem beschikbaar komt dan is deze energie
681 technisch gelijkwaardig aan dat van primair hout dat in een biomassa centrale/houtvergasser
682 wordt verbrand voor de productie van elektriciteit en/of warmte. Dit uitgangspunt is ook
683 gehanteerd bij het vaststellen van de forfaitaire waarden bij de verbranding in een AVI
684 (2.6.3.6).

685 Voorbeeld 5 Glaswol isolatie wordt voor circa 80% geproduceerd uit kringloopglas. Vanuit
686 de forfaitaire afval scenario's is te zien dat circa 85% van het glaswol aan het einde van de
687 levensduur gestort wordt. Ook dit veroorzaakt binnen het productsysteem een netto verlies
688 van secundaire grondstoffen. In Module D zal dit netto verlies als last moeten worden
689 gecompenseerd op basis van de impact van primair geproduceerd glas.

690 Module D omvat nadrukkelijk de baten en lasten van een beschouwd product buiten de
691 systeemgrenzen. Het hergebruiken van producten en/of bouwwerk(en)onderdelen buiten de
692 scope van de LCA studie, bijvoorbeeld door eerdere demontage, is geen onderdeel van deze
693 LCA studie en daarmee ook niet van module D.

694 **Hoogwaardigheid van toepassing van secundaire grondstoffen**

695 Binnen een productsysteem kan niet iets gezegd worden over de hoogwaardigheid van een
696 toepassing van de materialen die aan het einde van de levensduur voor recycling weer
697 vrijkomen (als secundaire grondstoffen) wel over de kwaliteit van deze stroom
698 (grondstoffenequivalent). Voor het opstellen van een milieuprofiel van in zijn geheel her te
699 gebruiken bouwelementen/installatie geldt onverkort hoofdstuk 2.

700 Afhankelijk van het specifieke verwerkingsscenario einde leven en de efficiency van het
701 recyclingproces komen er effectief meer of minder materialen vrij voor recycling. Dit heeft
702 direct invloed op de module D-credits die aan het productsysteem worden toegekend. Alle
703 regels van 2.6.4.1. zijn hierop van toepassing.

704 De vraag wat de invloed is van de hoogwaardigheid van de toepassing waarin de secundaire
705 grondstoffen gebruikt worden volgt uit een vergelijking van verschillende productsystemen.
706 Hierin zal van belang zijn welke alternatieve oplossingen er zijn om te voldoen aan een
707 specifieke functionele eenheid.

708 Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld: asfalt. Met dit voorbeeld wordt ook
709 duidelijk hoe belangrijk het is dat de grondstoffenequivalent van een secundair materiaal op
710 een juiste manier en goed is onderbouwd. Zo kan freesasfalt dat wordt gebroken tot
711 asfaltgranulaat op twee manieren worden toegepast,

712 (1) opnieuw in asfalt of (2) in een wegfundering als asfaltgranulaatcement. Opnieuw
713 toegepast in asfalt heeft het de potentie om zowel steenslag, zand als een deel van de
714 bitumenfractie als primair product te vermijden. Toegepast in asfaltgranulaatcement vervangt
715 het asfalt-granulaat enkel een primair gewonnen steenslag- of grindfractie als vulmateriaal.
716 Bij het vaststellen van de grondstoffenequivalent moet dus goed gekeken worden naar de
717 inherente eigenschappen en exacte samenstelling van het secundaire materiaal en de

718 toepassing daarvan. Alle regels van 2.6.4.1. zijn hierop gelijkwaardig van toepassing en
719 maken onderdeel uit van de toetsing van het dossier.”

720

721 **2.7.2.4. Indicatoren die gebruik van grondstoffen beschrijven**

722 “Tabel 6: Andere milieu-informatie: output stromen

Parameter	Eenheid
Materialen voor hergebruik	kg
Materialen voor recycling	Kg
Materialen voor energie	Kg
Geëxporteerde energie	MJ per energiedrager

723 “

724 *Vervangen door*

725 Tabel 6: Andere milieu-informatie: output stromen

Parameter	Eenheid
Materialen voor hergebruik	kg
Materialen voor recycling	Kg
Materialen voor energie elektrisch	Kg
Geëxporteerde energie	MJ
Geëxporteerde energie thermisch	MJ

726

727 **2.7.2.4. Indicatoren die gebruik van grondstoffen beschrijven**

728 Toevoeging aan het eind van de paragraaf

729 Toelichting parameters

730 Deze paragraaf geeft een beschrijving per parameter en de rekenregels voor het bepalen
731 van de parameterwaarden.

732 Energie

733 De 6 parameters Gebruik van primaire energie en 2 parameters Gebruik van secundaire
734 brandstoffen dienen afgeleid te worden van de inventarisatie. Daar waar gebruik wordt
735 gemaakt van onderliggende generieke data en dus niet tot op inputstromen in de primaire
736 productie is geïnventariseerd, moet deze parameter bepaald worden op basis van de
737 onderliggende keteninformatie (LCI van Ecoinvent).

738 De parameters “Totaal gebruik van niet-hernieuwbare primaire energie” en “Totaal gebruik
739 van hernieuwbare primaire energie” kunnen worden doorgerekend vanuit de NMD-
740 basisprocessen en Ecoinvent achtergrondprocessen. De overige energieparameters moeten
741 door de LCA-uitvoerder worden toegevoegd.

Parameter	Eenheid	Afkorting ¹	Berekening parameters
111 Gebruik van hernieuwbare primaire energie exclusief hernieuwbare primaire energie gebruikt als materialen	MJ	PERE	$PERE = PERT - PERM$
113 Gebruik van hernieuwbare primaire energie gebruikt als materialen	MJ	PERM	$PERM = \sum_{p=1}^n (Q_{M_{her;p}} * LHV)$ <p>$Q_{M_{her;p}}$ = aantal eenheden van hernieuwbaar materiaal, onderdeel van het bouw materiaal, per proces;</p> <p>LHV = Lower heating value van toegepast proces (≥ 0);</p> <p>n_p = het aantal toegepaste processen in het productonderdeel binnen de betreffende module.</p> <p>Deze parameter moet worden gedeclareerd in de module waarin het materiaal wordt toegepast en het systeem ingaat. Dit kan zijn A1-A3, B1-B4, of D.</p> <p>Energie gebruikt als materialen welke geen onderdeel uitmaakt van het bouwproduct valt niet binnen deze parameter.</p>
101 Totaal gebruik van hernieuwbare primaire energie (hernieuwbare primaire energie en hernieuwbare primaire energie gebruikt als materialen)	MJ	PERT	$PERT = PERM + \sum_{p=1}^n (Q_{E_{her;p}} * LHV)$ <p>$Q_{E_{her;p}}$ = aantal eenheden van toegepaste energie uit hernieuwbare bronnen (biomassa), per proces;</p> <p>LHV = Lower heating value van toegepast proces (≥ 0);</p> <p>n_p = het aantal toegepaste processen in het productonderdeel binnen de betreffende module.</p>

¹ Veelgebruikt, maar niet in EN 15804

			<p>Wordt berekend vanuit Ecoinvent/ NMD achtergrondprocessen op basis van de door de NMD aangewezen methode.</p> <p>Deze parameter moet worden gedeclareerd in de module waarin de energie wordt toegepast.</p>
112 Gebruik van niet-hernieuwbare primaire energie exclusief niet hernieuwbare energie gebruikt als materialen	MJ	PENRE	$PENRE = PENRT - PENRM$
114 Gebruik van niet-hernieuwbare primaire energie gebruikt als materialen	MJ	PENRM	$PENRM = \sum_{p=1}^n (Q_{M_fossiel;p} * LHV)$ <p>$Q_{M_fossiel;p}$ aantal eenheden van fossiel materiaal, onderdeel van het bouw materiaal, per proces;</p> <p>LHV = Lower heating value van toegepast proces (≥ 0);</p> <p>n_p = het aantal toegepaste processen in het productonderdeel binnen de betreffende module.</p> <p>Deze parameter moet worden gedeclareerd in de module waarin het materiaal wordt toegepast. Dit kan zijn A1-A3, B1-B4, of D.</p> <p>Energie gebruikt als materialen welke geen onderdeel uitmaakt van het bouwproduct valt niet binnen deze parameter.</p>
102 Totaal gebruik van niet-hernieuwbare primaire energie (niet-hernieuwbare primaire energie en niet-hernieuwbare primaire energie gebruikt als materialen)	MJ	PENRT	$PENRT = PENRM + \sum_{p=1}^n (Q_{E_fossiel;p} * LHV)$ <p>$Q_{E_fossiel;p}$ = aantal eenheden van toegepaste energie uit fossiele bronnen, per proces;</p> <p>LHV = Lower heating value van toegepast proces (≥ 0);</p> <p>n_p = het aantal toegepaste processen in het productonderdeel binnen de betreffende module.</p>

			Wordt berekend vanuit Ecoinvent/ NMD achtergrondprocessen
--	--	--	---

Gebruik van secundaire materialen

Deze parameter wordt afgeleid van de inventarisatie van het bouwproduct. Gebruikte secundaire materialen die geen onderdeel uitmaken van het bouwproduct vallen niet binnen deze parameter.

De massa van de toegepaste secundaire materialen kan worden afgeleid uit de Ecoinvent achtergrondprocessen. Wanneer secundaire materialen in de LCI voorkomen in een andere eenheid dan 'massa', dan moeten deze worden omgerekend naar massa². De totale massa van secundaire materialen die onderdeel uitmaken van het bouwproduct geeft het resultaat voor de parameter 'secundaire materialen'. De massa van secundaire materialen in het bouwproduct is de totaal toegepaste massa secundair materiaal min het productieverlies.

De parameter voor gebruik van secundaire materialen moet worden gedeclareerd in de module waarin de secundaire materialen worden toegepast in het bouwproduct.

Opmerking: een co-product is geen onderdeel van het bouwproduct, dit moet als aparte stroom beschouwd worden (allocatie). Secundaire materialen in het co-product worden om die reden niet gedeclareerd binnen de parameter gebruik van secundaire materialen.

Parameter	Eenheid	Afkorting	Berekening parameters
108 Gebruik van secundaire materialen	kg	SM	$SM = \sum_{p=1}^n (Q_{SM;p})$ <p>$Q_{SM;p}$ = aantal kg netto secundair materiaalgebruik, per proces, onderdeel van het bouwproduct;</p> <p>n_p = het aantal toegepaste processen in het productonderdeel binnen de betreffende module.</p> <p>Gebruikte secundaire materialen die geen onderdeel uitmaken van het bouwproduct vallen niet binnen deze parameter.</p> <p>Deze parameter moet worden gedeclareerd in de module waarin het secundaire</p>

² Massa secundair materiaal = aandeel secundair materiaal * aantal toegepaste eenheden * massa per eenheid.
 Voorbeeld: Je past 5 m² plaatmateriaal toe met een secundair aandeel van 30%. Het plaatmateriaal heeft een massa van 4 kg per m². Massa secundair materiaal = 30% * 5 * 4 = 6 kg

			materiaal wordt toegepast. Dit kan zijn A1-A3, B1-B4, of D.
--	--	--	---

Netto gebruik van zoet water

De betreffende parameter komt automatisch mee met het milieuprofiel, op basis van Ecoinvent processen of eventueel toegevoegd waterverbruik in de processen en de CML-NMD methode.

Parameter	Eenheid	Afkorting	Berekening parameters
104 Netto gebruik van zoet water	m3	FW	Wordt berekend vanuit Ecoinvent/ NMD achtergrondprocessen met de NMD rekenmethode

Afval

De parameters voor afval (finaal gevaarlijk afval, finaal niet-gevaarlijk afval en finaal radioactief afval) worden afgeleid van de inventarisatie. Daar waar gebruik wordt gemaakt van onderliggende generieke data en dus niet tot op input stromen in de primaire productie is geïnventariseerd, moet deze parameter bepaald worden op basis van de onderliggende keteninformatie.

De betreffende parameters komen automatisch mee met het milieuprofiel, op basis van Ecoinvent proceskaarten en de CML-NMD methode.

Parameter	Eenheid	Afkorting	Berekening parameters
106 Gevaarlijk afval	kg	HWD	Wordt berekend vanuit Ecoinvent/ NMD achtergrondprocessen met de NMD rekenmethode
105 Niet-gevaarlijk afval	kg	NHWD	Wordt berekend vanuit Ecoinvent/ NMD achtergrondprocessen met de NMD rekenmethode
107 Radioactief afval	kg	RWD	Wordt berekend vanuit Ecoinvent/ NMD achtergrondprocessen met de NMD rekenmethode

Parameters die output-stromen beschrijven

De parameters worden afgeleid van de inventarisatie. Daar waar gebruik wordt gemaakt van onderliggende generieke data en dus niet tot op input stromen in de primaire productie is geïnventariseerd, moet deze parameter bepaald worden op basis van de onderliggende keteninformatie. De parameters die output-stromen beschrijven hebben betrekking op de daadwerkelijke uitgaande output-stromen (massa), dit staat los van eventueel toegepaste secundaire materialen in het productsysteem.

Het betreft een declaratie van alle einde afvalstromen uit A1-A3, A5, B1-B4, C1-C4. De output-stromen parameters worden gedeclareerd in de fase waarin de materialen de einde afvalstatus hebben bereikt. Indien materiaal al de einde afvalstatus heeft voor verbranding (met een efficiëntie hoger dan 60%) dan moet het ook worden gedeclareerd in de parameter Materialen voor energie (kg).

Voorbeeld 1: A-hout wordt meegerekend bij parameter 122, 'Materialen voor energie' en als geëxporteerde energie (thermisch en elektrisch); B- en C-hout alleen als geëxporteerde energie (thermisch en elektrisch).

Parameter	Eenheid	Afkorting	Berekening parameters
120 Materialen voor hergebruik kg	kg	CRU	$CRU = \sum_{p=1}^n (Q_{M \text{ uit};p} * \%her)$ <p>$Q_{M \text{ uit};p}$ = aantal eenheden van uitgaand materiaal als afval, in kg, per proces. Kan afkomstig zijn van modules A1-A5, B1-B4, of C1-C4. (≥ 0);</p> <p>$\%her$ = het hergebruikpercentage van het betreffende materiaal/ productonderdeel;</p> <p>n_p = het aantal toegepaste processen in het productonderdeel binnen de betreffende module.</p>
121 Materialen voor recycling kg	kg	MFR	$MRF = \sum_{p=1}^n (Q_{M \text{ uit};p} * \%recycling)$ <p>$Q_{M \text{ uit};p}$ = aantal eenheden van uitgaand materiaal als afval, in kg, per proces. Kan afkomstig zijn van modules A1-A5, B1-B4, of C1-C4. (≥ 0);</p> <p>$\%recycling$ = het recyclingpercentage van het betreffende materiaal/productonderdeel;</p> <p>n_p = het aantal toegepaste processen in het productonderdeel binnen de betreffende module.</p>
122 Materialen voor energie kg	kg	MER	$MER = \sum_{p=1}^n (Q_{SB \text{ uit};p})$ <p>$Q_{SB \text{ uit};p}$ = aantal eenheden van materiaal voor geëxporteerde secundaire brandstoffen van het toegepaste eenheidsproces bij het bereiken van de einde afvalstatus, in kg, per proces. Kan afkomstig zijn van modules A1-A5, B1-B4, of C1-C4. (≥ 0);</p>

			n_p = het aantal toegepaste processen in het productonderdeel binnen de betreffende module.
123 Geëxporteerde energie, elektrisch	MJ	EEE	$EEE = \sum_{p=1}^n (Q_{M\text{ uit};p} * \%avi * LHV * 18\% \text{ elektrisch})$ <p>$Q_{M\text{ uit};p}$ = aantal eenheden van uitgaand materiaal als afval, in kg, per proces. Kan afkomstig zijn van modules A1-A5, B1-B5, of C1-C4. (≥ 0);</p> <p>$\%avi$ = het AVI-percentages in het afvalverwerkingsscenario van het betreffende materiaal;</p> <p>LHV = Lower heating value van het van toegepast proces (≥ 0);</p> <p>n_p = het aantal toegepaste processen in het productonderdeel binnen de betreffende module;</p> <p>18% elektrisch= op basis van gemiddeld netto elektrisch rendement van AVI in Nederland.</p>
124 Geëxporteerde energie, thermisch	MJ	EET	$EET = \sum_{p=1}^n (Q_{M\text{ uit};p} * \%avi * LHV * 31\% \text{ thermisch})$ <p>$Q_{M\text{ uit};p}$ = aantal eenheden van uitgaand materiaal als afval, in kg, per proces. Kan afkomstig zijn van modules A1-A5, B1-B4, of C1-C4. (≥ 0);</p> <p>$\%avi$ = het AVI-percentages in het afvalverwerkingsscenario van het betreffende materiaal;</p> <p>LHV = Lower heating value van toegepast proces (≥ 0);</p> <p>n_p = het aantal toegepaste processen in het productonderdeel binnen de betreffende module.</p> <p>31% thermisch = op basis van gemiddeld netto thermisch rendement van AVI in Nederland</p>

2.8.2.2. Productkaarten en schaling

“De productkaarten bevatten de informatie die opgenomen moet worden in de Nationale Milieudatabase. Het actuele format voor de aanlevering hiervan is beschikbaar op www.milieudatabase.nl. De productkaarten bevatten algemene productinformatie zoals samenstelling, toepassing, levensduur en eventuele andere prestaties. Daarnaast bevatten de productkaarten alle milieuprofielen op basis van deze Bepalingsmethode.”

Vervangen door

De productkaarten bevatten de informatie die opgenomen moet worden in de Nationale Milieudatabase. Het actuele format voor de aanlevering hiervan is beschikbaar op www.milieudatabase.nl. De productkaarten bevatten algemene productinformatie zoals samenstelling, toepassing, levensduur en eventuele andere prestaties. Daarnaast bevatten de productkaarten de milieueffecten uit set 2, en tot en met december 2024 ook de milieueffecten uit set 1.

2.8.2.2. Productkaarten en schaling

“3. Kies best passende schalingsfunctie

Op basis van de waarden in de tabel wordt de best passende functie vastgesteld. Dit kan door in Excel de waarden in een grafiek uit te zetten, en uit de verschillende opties voor de trendlijn de best passende optie te kiezen (verschijnt na klikken op de trendlijn). Er kan uit 4 opties worden gekozen:

- Optie 1: productonderdeel kent geen schaling.
- Optie 2: productonderdeel kent een lineaire schaling.
- Optie 3: productonderdeel kent een exponentiele schaling.
- Optie 4: productonderdeel kent een logaritmische schaling.

Bij het vaststellen van de best passende lijn kan men de de R2-score (grafiekoctie in Excel) als hulpmiddel gebruiken. Hoe dichter de R2-score 1.0 nadert, hoe beter het is. Bij waarden lager dan 0.9 is er een slechte fit. Er is echter geen eis gesteld aan de R2-score. Wel wordt vereist dat de werkelijke waarde maximaal 10% mag afwijken van de met de functie berekende waarde.”

Vervangen door

3. Kies best passende schalingsfunctie

Op basis van de waarden in de tabel wordt de best passende functie vastgesteld. Dit kan door in Excel de waarden in een grafiek uit te zetten, en uit de verschillende opties voor de trendlijn de best passende optie te kiezen (verschijnt na klikken op de trendlijn). Er kan uit 4 opties worden gekozen:

- Optie 1: productonderdeel kent geen schaling.
- Optie 2: productonderdeel kent een lineaire schaling.
- Optie 3: productonderdeel kent een exponentiele schaling.
- Optie 4: productonderdeel kent een logaritmische schaling.

Bij het vaststellen van de best passende lijn kan men de de R2-score (grafiekoctie in Excel) als hulpmiddel gebruiken. Hoe dichter de R2-score 1.0 nadert, hoe beter het is. Bij waarden lager dan 0.9 is er een slechte fit. Er is echter geen eis gesteld aan de R2-score.

Binnen schaling mag de afwijking per milieu-effectcategorie uit set 2, en tot en met december 2024 ook op de milieueffecten uit set 1, maximaal 10% zijn ten opzichte van de geschaalde trendlijn per milieueffect. Dit betekent dat door toepassing van schaling de berekende milieu-resultaten 10% lager of hoger mogen zijn dan de daadwerkelijk milieu-resultaten. De minimale- en maximale schalingsafmetingen moeten afkomstig zijn van de meegenomen productvarianten met respectievelijk de kleinste en grootste variabele dimensie

Binnen set 2 wordt voor de spreiding van de milieueffecten voor klimaatverandering alleen gekeken naar het gesommeerde resultaat 'Klimaatverandering – totaal'. Hierbij gaat het om het om de milieueffecten van het product, bestaande uit één of meerdere milieuprofielen.

2.8.2.3. Vergelijking producten ten behoeve van optimalisatie

Deze paragraaf komt te vervallen

2.9. Verificatie en geldigheid van een EPD (EN 15804 9 Verification and validity of an EPD)

Deze paragraaf verplaatst naar 2.13

2.11 Schaling van milieuprofiel

Toevoeging van dit hoofdstuk

Bij het opstellen van een NMD milieuverklaring kan de dataeigenaar / LCA-uitvoerder al dan niet voor schaling kiezen. Het voordeel van schaling is dat niet voor elke afmeting (bijvoorbeeld dikte bij vloeren) een nieuwe milieuverklaring aan de NMD hoeft te worden toegevoegd. De schaling is gekoppeld aan de set milieudata van het productonderdeel (het milieuprofiel van het productonderdeel). Bij meerdere productonderdelen kan elk milieuprofiel op een eigen wijze worden geschaald. Bijvoorbeeld bij een HSB-element met een schalende isolatielaag, maar een niet schalende beplating. Voor elk productonderdeel moet dan een eigen set milieudata (milieuprofiel) opgesteld worden. Schaling is enkel van toepassing op producten en onderliggende milieuprofielen. De schaling is van toepassing op alle milieu-indicatoren. Hierbij gaat de schaling altijd over de totale levenscyclus. Variabiliteit in materialen en processen (zoals transport) vallen niet binnen de fysieke schaling.

Schalingsformules

- Optie 1: productonderdeel kent geen schaling.
- Optie 2: productonderdeel kent een lineaire schaling. ($Y = a * x + b$)
- Optie 3: productonderdeel kent een non-lineaire schaling. ($Y = a * x^3 + b * x^2 + c * x + d$)

De 'Y' in de formule kan gelijk zijn aan de MKI, maar 'Y' kan ook gelijk zijn aan een met de MKI proportionele parameter, zoals de massa.

- **S, de schalingsfactor:** de schalingsfactor wordt gebruikt om de milieuresultaten van het product of het productonderdeel te schalen¹². Dit gaat volgens de formule:

¹² Opgesteld in drie significante cijfers, rekenkundig afgerond.

$$1. S = \frac{Y_{\text{geschaald}}}{Y_{\text{def}}}$$

$$2. MP_{\text{geschaald}} = MP_{\text{pr}_o_{\text{ref}}} * S$$

$MP_{\text{geschaald}}$ = geschaald milieuprofiel over alle levenscyclusfasen.

$MP_{\text{pr}_o_{\text{ref}}}$ = milieuprofiel productonderdeel referentie (totaal milieuprofiel over alle modules en indicatoren). Default-waarde, ongeschaald

Y_{def} = default Y-waarde. Dit is de Y-waarde die wordt berekend uit de schalingsformule bij invoer van de standaard schalingswaarden.

$Y_{\text{geschaald}}$ = Y-waarde bij toegepaste schaling. Dit is de Y-waarde die wordt berekend uit de schalingsformule bij invoer van de toegepaste schalingswaarden.

Deze formule is van toepassing op het volledige milieuprofiel van het product of productonderdeel (alle indicatoren en alle levensfasen).

'x': De schalingsformules kennen telkens één variabele 'x'. Deze variabele komt voort uit de toegepaste schalingsdimensie(s). Wanneer er één schalingsdimensie is, dan is deze dimensie gelijk aan 'x' in de schalingsformule. Wanneer er sprake is van meervoudige schaling, dan wordt de variabele 'x' berekend vanuit een formule behorende bij een geometrie of een generieke formule. Per variabele moet de eenheid worden aangegeven, het schalingsbereik en de defaultwaarde. De default schalingsmaat is de dimensie van het referentieproduct. De milieu-waarden van de standaard schalingsmaat worden op dezelfde manier afgeleid van de schalingsformule als elke andere waarde.

Meervoudige schaling

Rechthoekig oppervlak

$$\text{Oppervlak (x)} = \text{lengte} * \text{breedte}$$

$$\text{Volume (x)} = \text{lengte} * \text{breedte} * \text{dikte}$$

Holle balk

$$\text{Oppervlak dwarsdoorsnede (x)} = h * b - (h - 2w) * (b - 2w)$$

h = hoogte

b = breedte

w = wanddikte

Rondstaf / cilinder

$$\text{Volume (x)} = l * 0,25 * \pi * D^2$$

l = lengte

D = diameter

Buis

$$\text{Oppervlak dwarsdoorsnede (x)} = 0,25 \pi * D^2 - 0,25(D - 2w)^2$$

$$\text{volume (x)} = l * (0,25 \pi * D^2 - 0,25(D - 2w)^2)$$

l = lengte

D = diameter

w = wanddikte

Generieke formules

Aanvullend op deze 'standaard' geometrieën met bijbehorende grootheden zijn er twee generieke formules om x te berekenen:

$$F(x) = a * b$$

$$F(x) = a * b * c$$

a = variabele grootheid

b = variabele grootheid

c = variabele grootheid

De LCA-uitvoerder moet aangeven wat de grootheden en eenheden zijn voor a, b en c.

Variabiliteit door schaling

De afwijking van milieuresultaten als gevolg van schaling mag maximaal 10% zijn per milieueffect. Dit betekent dat door toepassing van schaling de berekende milieuresultaten 10% lager of hoger mogen zijn dan de daadwerkelijk milieuresultaten. De minimale- en maximale schalingsafmetingen moeten afkomstig zijn van de meegenomen productvarianten met respectievelijk de kleinste en grootste variabele dimensie. De productvarianten waarmee de schalingsformule is bepaald moet een representatieve doorsnede zijn van alle mogelijke productvarianten. Het is aan de LCA uitvoerder en aan de LCA-reviewer om ervoor te zorgen dat de meegenomen productvarianten representatief zijn voor de scope en het gestelde schalingsdomein. In het LCA-dossier dient de LCA-uitvoerder toe te lichten dat de meegenomen productvarianten representatief zijn voor de werkelijkheid.

Wanneer er sprake is van non-lineaire schaling, dan moeten er minimaal vijf productvarianten worden meegenomen voor het opstellen van de schalingsformule. Indien er minder dan vijf productvarianten op de markt zijn van 1 product cq fabrikant die non-lineair schalen (drie of vier varianten), dan mogen deze alleen worden toegepast om een non-lineair

schaalbare productkaart op te stellen wanneer het maatvaste producten betreft¹³. Bij een wijziging in de productvarianten die moeten vallen onder een schaalbaar milieuprofiel, moet de schaling opnieuw beschouwd worden.

¹³ Maatvaste producten zijn producten die alleen worden geproduceerd in variaties met vaste afmetingen. Er zijn geen 'tussenafmetingen' mogelijk.

3. Bouwwerkberekening

3.1 Algemeen

Deze paragraaf wordt vervangen

“3.1 Algemeen

Voor de bepaling van de milieuprestaties van gebouwen bestaat de EN 15978. De EN 15804 is daarop gebaseerd en de gebouw- en GWW-werkberekening is daarmee ook op de EN 15978 systematiek gebaseerd. Er is niet voor gekozen om de EN 15978 expliciet te volgen, er zijn diverse afwijkingen in de scope (oa. water- en energiegebruik) en aanvullingen overeenkomstig de Nederlandse aanvullingen op de EN 15804. Het omgaan met vervangingen (par. 3.3.2) wijkt methodisch af van de EN 15978.

Onder de verantwoordelijkheid van Stichting Nationale Milieudatabase (Stichting NMD) zijn de rekenregels in een apart document beschreven, met alle rekenroutines om op basis van onderhavige Bepalingsmethode in aanpalend privaat instrumentarium tot een gevalideerde berekening van de milieuprestatie van een bouwwerk te komen. Deze zijn opgesteld om te voldoen aan het bouwbesluit en eventuele boven- en neven wettelijke berekeningen in de Nederlandse context te faciliteren. De scope van de berekening is informatief opgenomen in Bijlage V.

Bij gebruik van LCA-milieudata uit de Nationale Milieudatabase (NMD) dienen de productkaarten te worden aangehouden die op het moment van vergunningaanvraag of melding voor een bouwactiviteit, aanvraag voor een certificaat of subsidie, aanbesteding of gelijkwaardige handeling, in de NMD aanwezig zijn (of kortheidshalve: de staat van de NMD op het moment van vergunningaanvraag of melding voor een bouwactiviteit).

Van de energieleverende voorzieningen die voor de milieuprestatieberekening in beschouwing worden genomen, behoeft slechts het procentuele deel van de milieulast in rekening te worden gebracht dat voor het gebouwgebonden energiegebruik van de gebruiksfuncties is bedoeld.”

Vervangen door

3.1 Normering op bouwwerkniveau

Bij het productniveau wordt de Europese norm EN15804 gevolgd. Aansluitend bij de EN15804 is er een Europese norm EN15978 voor het bouwwerkniveau. Het toepassingsgebied van de EN15978 is beperkt tot gebouwen, de overige bouwwerken vallen er dus buiten. Dit maakt dat de EN15978 niet als enige basis voor de Bepalingsmethode Milieuprestatie van bouwwerken gebruikt kan worden. Daarnaast wordt in de Bepalingsmethode ook bij gebouwen op een aantal punten van de EN15978 afgeweken.

1. Niet meenemen modules B6 en B7

In de EN15978 worden op bouwwerkniveau ook de modules B6 en B7 meegenomen. In Nederland worden echter binnen het Bouwbesluit (Bbl) de thema's Energie en Milieu (Materiaalgebonden impact) als gescheiden pijlers behandeld. Binnen de scope van de milieuprestatie van gebouwen worden de energie- en water-gerelateerde impact niet meegenomen¹⁵

¹⁵ Recent de MEPG-methode ontwikkeld waarbij wel sprake is van een integrale benadering op basis van de materiaal- en energiegerelateerde impact.

2. Beschouwingsperiode is altijd gelijk aan de gebouwlevensduur

De beschouwingsperiode voor de beoordeling kan in de EN15978 korter of langer zijn dan de levensduur van het bouwwerk. Bij gebouwen is de beschouwingsmethode altijd gelijk gesteld aan de gebouwlevensduur. Bij de overige bouwwerken (GWW) wordt per project een beschouwingsperiode vastgesteld, meestal 50 of 100 jaar.

3. Breuken- in plaats van de Knipmethode

De EN15978 schrijft voor dat er bij het bepalen van vervangingen naar boven afgerond moet worden tot een geheel getal (knipmethode). Bij de Nederlandse bepalingsmethode is ervoor gekozen om af te ronden op 2 decimalen (breukenmethode). Dit omdat dat een realistischere modellering oplevert van de Nederlandse praktijk. Daarin zal er bij vervangingsbeslissingen altijd een optimalisatie plaatsvinden. Is over 5 jaar de sloop voorzien, dan zal men besluiten een kozijn niet meer te vervangen, ook niet als de theoretische levensduur is verlopen.

3.2 Gebruik van productinformatie

Deze paragraaf wordt vervangen

“Voor de bepaling van de milieuprestatie van bouwwerken wordt in principe gebruik gemaakt van de drie categorieën productinformatie uit de NMD. Het gebruik van categorie 1 en 2 data heeft daarbij altijd de voorkeur indien beschikbaar en van toepassing voor de situatie.

Het NMD Toetsingsprotocol bevat de gelijkwaardigheid procedure waarin wordt aangegeven onder welke voorwaarden gebruik mag worden gemaakt van milieuprofielen die niet tot stand zijn gekomen volgens hoofdstuk 2 van deze Bepalingsmethode, of van milieuprofielen van producten die nog niet zijn aangemeld voor opname in de NMD.”

Vervangen door

3.2. Algemene toelichting niveau bouwwerk

3.2.1. Benodigde kenmerken bouwwerk

Voor het bepalen van de milieuprestatie van een bouwwerk zijn kenmerken van het bouwwerk nodig. Ten aanzien van het bouwwerk als geheel gaat het om een beperkt aantal kenmerken, bijvoorbeeld het BVO en de levensduur van het gebouw. De voornaamste invoer betreft de selectie van producten, materialen en/of processen die bij de bouw aan de orde zijn. Omdat de producten, materialen en processen gelijk worden behandeld, is in de rest van dit hoofdstuk de term ‘product’ en de code ‘pr’ gebruikt, waar op zowel product, materiaal als proces wordt gedoeld.

Per geselecteerd ‘product’ wordt het aantal eenheden (hoeveelheid) opgegeven. Bij de selectie kan aangegeven worden dat de dimensies in het specifieke bouwwerk afwijken van de standaard dimensies van het ‘product’ zoals dat in de NMD is opgenomen. Deze mogelijkheid tot ‘schaling’ is op het productniveau (hoofdstuk 2) ingeregeld. Bij de toepassing in de B&U kan ook aangegeven worden, dat er bij nieuwbouw niet een nieuw, maar een hergebruikte variant op het product wordt toegepast. Waar bij de B&U verondersteld wordt dat het nieuwbouw betreft, waarbij er geen bestaande constructie is, kan dit bij de GWW wel aan de orde zijn. Bij de GWW kan bij een ‘product’ aangegeven worden dat het ‘vrijkomend materiaal’ betreft waarvoor alleen de sloop- en verwerkingsfase relevant is.

3.2.2. Levenscyclus bouwwerk

Het bouwwerk is de context waarin ‘producten’ worden toegepast. Het bouwwerk


heeft daarbij dezelfde modulaire opbouw conform de EN15804 als de producten (zie **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**). Kanttekening is dat de impact, bij een bepaalde module op productniveau, niet altijd in de overeenkomstige module op bouwwerkniveau meegenomen wordt. De modules zijn geclusterd in de onderstaande fasen in de levensloop:

Fase A: Productie en Bouw

Fase B: Gebruik

Fase C: Sloop en verwerking

Daarnaast wordt een module D onderscheiden, waarin alle milieulasten en -baten zijn opgenomen, die niet aan het systeem van het bouwwerk toe te rekenen zijn. Deze milieulasten- en baten kunnen bij alle overige modules, uitgezonderd module A1-3, ontstaan.



Figuur 3-1: Levenscyclus bouwwerk, opgedeeld in fasen en modules conform EN 15804

3.2.3. De duur van gebruiksfase B

De beschouwingsperiode is bepalend voor de duur van fase B, de gebruiksfase, en daarmee ook voor de impact in fase B. Bij een langere gebruiksfase zal het aantal productvervangingen groter zijn.

Bij de MPG (gebouwen) staat tegenover het groter aantal vervangingen, dat de MKI van het gebouw door een groter aantal jaar gedeeld wordt. Omdat er ook gebouwelementen zijn, die gedurende de gebouwlevensduur nooit vervangen hoeven te worden, is het netto-effect van een gebouwlevensduurverlenging positief.

Bij de overige bouwwerken (GWW) wordt per specifiek project een beschouwingsperiode vastgesteld, meestal 50 of 100 jaar. Bij het project kan niet van deze vastgestelde beschouwingsperiode worden afgeweken.

Bij gebouwen is de beschouwingsmethode altijd gelijk gesteld aan de gebouwlevensduur. Voor de gebouwlevensduur zijn standaard levensduren beschikbaar, gekoppeld aan de gebruiksfunctie van het gebouw:

- woningen: 75 jaar
- utiliteit: 50 jaar (onder andere scholen, winkels, sporthallen)

- combinatiegebouwen: 75 jaar bij een combinatie met een woonfunctie (bijvoorbeeld woningen boven winkels), anders 50 jaar

Gezien de lange periode tussen de bouw en de sloop van een gebouw, is de gebouwlevensduur op het moment van nieuwbouw nauwelijks met enige zekerheid te voorspellen. Daarom is het gebruikelijk om de standaard gebouwlevensduren te hanteren.

Het opgeven van een specifieke levensduur is toegestaan. Maar dit alleen als er duidelijk onderscheidende gebouwkenmerken zijn, die een kortere of langere levensduurverwachting aannemelijk maken. Het onderzoeksrapport 'Richtlijn specifieke gebouwlevensduur [W/E, 2020] geeft aanwijzingen (informatief en niet normatief) voor het onderbouwd afwijken van de standaard gebouwlevensduur. Dit rapport is op de website van de Stichting NMD www.milieudatabase.nl te vinden.

3.3. Referentielevensduur

Dit hoofdstuk wordt vervangen

“3.3. referentielevensduur

3.3.1. Levensduur bouwwerken

Voor de levensduur van een gebouw wordt een typeafhankelijke referentielevensduur gehanteerd, met de volgende referentielevensduren voor verschillende typen gebouwen:

- woningen: 75 jaar;
- utiliteit: 50 jaar (inclusief scholen, winkels, sporthallen, etc.).

Bij mengvormen (bijvoorbeeld woningen boven winkels) zal standaard worden uitgegaan van 75 jaar voor de structuur.

Het onderzoeksrapport 'Richtlijn specifieke gebouwlevensduur - bedoeld voor toepassing bij de milieuprestatieberekening "Richtsnoer 'Specifieke gebouwlevensduur'" [W/E, 2020] geeft aanwijzingen voor het onderbouwd afwijken van de referentielevensduur. Zie de website van de Stichting NMD www.milieudatabase.nl.

Voor GWW-werken kan een referentielevensduur van 100 jaar worden gehanteerd of een specifieke levensduur per project.

3.3.2. Initiële productie en vervangingen

Voor elk bouwproduct in de toepassing moet worden bekeken of vervangingen noodzakelijk zijn gedurende de functieduur van de functionele eenheid. Dat is het geval wanneer de levensduur van het bouwproduct voor de gegeven situatie korter is dan de functieduur uit de functionele eenheid. Het aantal vervangingen wordt berekend door de functieduur te delen door de levensduur minus één (de initiële productie). Het aantal vervangingen kan daarbij nooit kleiner dan 0 zijn en wordt uitgedrukt in minimaal 2 cijfers significant. Voor de initiële productie wordt altijd uitgegaan van een hele productie; deze kan nooit kleiner zijn dan 1, ook al is de levensduur van het product groter dan de functieduur.

Deze berekening is onderdeel van de rekenregels en wordt automatisch verwerkt in de goedgekeurde rekeninstrumenten.

Voorbeeld 1 Bij een functieduur van 75 jaar en een levensduur van het bouwproduct van 25 jaar, bedraagt het aantal vervangingen 2, namelijk: $75/25 - 1 = 2,00$; de initiële productie wordt geheel meegerekend.

Voorbeeld 2 Bij een functieduur van 75 jaar en een levensduur van het bouwproduct van 20 jaar, bedraagt het aantal vervangingen 2,75, namelijk: $75/20 - 1 = 2,75$; de initiële productie wordt geheel meegerekend.

Voorbeeld 3 Bij een rijbaan (2 rijstroken van 3,6 m breed en 1 vluchtstrook van 3 m breed) van een snelweg met een functieduur van 30 jaar, waarbij het onderhoudsscenario is dat het asfalt op de rechterrijstrook na 8, 16 en 24 jaar wordt vervangen en het asfalt op de gehele baan na 16 jaar, wordt er 2,56 keer een asfaltlaag vervangen.

3.3.3. Bestaande gebouwen

De “Bepaling van de milieuprestatie van te renoveren, of te transformeren, bestaande gebouwen” [W/E, 2014] geeft aanwijzingen over hoe om te gaan met de restwaarde en afschrijving van milieu-impact, waarmee de milieuprestatie van renovatie of transformatie kan worden berekend. Zie de website www.milieudatabase.nl. Dit geldt alleen voor gebouwen, niet voor GWW-werken.”

Wordt vervangen door

3.3. Berekening per fase van de bouwwerklevenscyclus

In deze paragraaf staan de rekenregels opgenomen voor de berekening op bouwwerkniveau. Omdat de milieu-impact per fase als waardevol inzicht gezien wordt, zijn de rekenregels per fase beschreven (paragrafen 3.3.1 tot en met 3.3.4). In paragraaf 3.3.5 volgt de sommatie tot de MKI van het bouwwerk en voor gebouwen de vertaalslag naar de Milieuprestatiegebouw (MPG). Als aanvullend resultaat wordt steeds ook de impact per specifieke milieu-impactcategorie bepaald.

Relevant op bouwwerkniveau is de selectie van producten¹⁶, die bij de bouw wordt toegepast. Per product wordt de milieu-impact tijdens de levenscyclus van het bouwwerk vastgesteld, waarna de sommatie over alle producten volgt. Dit gebeurt aan de hand van het aantal eenheden product en het aantal cycli gedurende de levensloop (frequentie). In hoofdstuk 2 staat toegelicht hoe het milieuprofiel¹⁷ per eenheid product wordt bepaald (aangeduid met MPpr).

Let wel, het betreft hier de producten, zoals ze in het bouwwerk worden toegepast, dus inclusief schaling, opslagfactor en eventueel onvoorzien hergebruik.

3.3.1. Fase A van het bouwwerk - Productie en Bouw

Fase A is verder onderverdeeld in de Productie- en de Bouwfase.

- Module A1-A3
De productiefase omvat de modules A1, A2 en A3, die gezamenlijk als module A1-A3 behandeld worden. Het gaat om de winning-, transport en (half)productie van de producten en/of processen, zoals die toegepast gaan worden bij de realisatie van het bouwwerk.

¹⁶ De term ‘product’ en de code ‘pr’ verwijzen naar producten, materialen of processen. (zie paragraaf 3.2.1).

¹⁷ Het milieuprofiel is een matrix op basis van de betreffende milieu-impactcategorieën en de modules van het bouwwerk. Verwezen wordt naar een deel van de matrix via subscripten. Het subscript ‘mod’ verwijst naar een module, en het subscript ‘mic’ naar een milieu-impactcategorie. De waarden in de matrix kunnen in twee richtingen (gewogen) gesommeerd worden, namelijk over de milieu-impactcategorieën (resultaat is de MKI) en over de modules.

- Module A4
De bouwfase omvat de modules A4 en A5. Module A4 betreft het transport van de producten naar de bouwplaats.
- Module A5
De bouwfase omvat de modules A4 en A5. Module A5 betreft het aanbrengen van de producten en toepassing van processen bij de realisatie van bouwwerk, inclusief het daarbij ontstane bouwverlies.

Frequentie (aantal cycli)

Bij fase A van het bouwwerk gaat het om fase A van de producten, die bij de bouw worden aangebracht (initiële producten). Omdat bij de bouw altijd een volledig product wordt aangebracht is de frequentie altijd 1. Er is daarom in de formule geen correctie voor een frequentie opgenomen.

Bepaling MKI voor fase A van het bouwwerk

Het uitgangspunt vormt het moduleprofiel¹⁸ per product ($MP_{pr;mod}$). Bij fase A gaat het om de modules A1-A3, A4 en A5. Voor deze modules wordt het moduleprofiel van het bouwwerk bepaald:

$$MP_{bw;mod} = \sum_{pr=1}^{n_{pr}} Q_{pr} * MP_{pr;mod} \quad (1)$$

Geldt voor modules A1-A3, A4, A5

Waarbij:

$MP_{bw;mod}$ = moduleprofiel van het bouwwerk

n_{pr} = het aantal producten in het bouwwerk

Q_{pr} = toegepaste hoeveelheid van het product in het bouwwerk

$MP_{pr;mod}$ = moduleprofiel van het product

De MKI van het bouwwerk van een module in fase A wordt in onderstaande formule beschreven:

$$MKI_{bw;mod} = \sum_{mic=1}^{n_{mic}} MP_{bw;mod;mic} * W_{mic} \quad (2)$$

Waarbij:

$MKI_{bw;mod}$ = MKI van het bouwwerk van een module

n_{mic} = het aantal milieu-impactcategorieën in het milieuprofiel

¹⁸ Het moduleprofiel is een doorsnede uit het milieuprofiel voor één specifieke module. Het moduleprofiel is een rij met de relevante milieu-impactwaarden.

$MP_{bw;mod;mic}$ = moduleprofiel van het bouwwerk per milieu-impactcategorie

W_{mic} = weegfactor per milieu-impactcategorie

De totale MKI voor fase A van het bouwwerk is de sommatie van de MKI over de modules in fase A:

$$MKI_{bw;A} = MKI_{bw;A1-A3} + MKI_{bw;A4} + MKI_{bw;A5} \quad (3)$$

Aanvullend: scores per specifieke milieu-impactcategorie

$M_{bw;mod;mic}$ betreft de milieu-impactwaarde van het bouwwerk per module bij een specifieke milieu-impactcategorie uit $MP_{bw;mod}$. Sommering over de modules bij fase A levert de milieu-impactwaarde bij een specifieke milieu-impactcategorie voor fase A ($M_{bw;A;mic}$).

$$M_{bw;A;mic} = MP_{bw;A1-A3;mic} + MP_{bw;A4;mic} + MP_{bw;A5;mic} \quad (4)$$

3.3.2. Fase B van het bouwwerk – Gebruik

3.3.3. Fase B van het bouwwerk – Gebruik

In tegenstelling tot fase A is fase B is niet opgedeeld in sub-fasen. In fase B wordt onderscheid gemaakt tussen het product dat bij de bouw wordt aangebracht (initiële product) en de vervangende producten tijdens de rest van de levensduur van het bouwwerk (vervangende producten). Bij module B1, B2, B3 gaat het alleen om de impact door het initiële product. Bij B4 om de impact van het initiële product én de impact van de vervangende producten.

Fase B omvat de onderstaande modules:

- Module B1
In module B1 gaat het om de (continue) emissies, die in de gebruiksfase van het initiële product plaatsvinden. De emissies van de vervangende producten worden aan Module B4 toegerekend.
- Module B2
Dit betreft het onderhoud aan de producten, waarbij het net als bij B1 alleen gaat om de initiële producten.
- Module B3
Dit betreft de reparatie aan de producten, waarbij het net als bij B1 alleen gaat om de initiële producten.
- Module B4
Bij module B4 gaat het om de vervanging van onderdelen (milieuprofielen) bij de initiële producten én om de daarop volgende vervangingen van producten tijdens de levensduur van het bouwwerk.

- Module B5
Dit betreft de renovatie-ingrepen. In praktijk is er op het moment van nieuwbouw geen voorspelling te maken van een eventuele renovatie. Er is dus geen zinvol scenario op te stellen. B5 is daarom niet geoperationaliseerd en wordt om die reden niet in de rekenregels meegenomen.
- Module B6
Dit betreft het operationeel energiegebruik bij het gebruik van het bouwwerk. Bij de B&U is de milieuprestatie afgebakend tot de materiaalgebonden impact¹⁹. Module B6 valt dus buiten de scope. Bij de GWW wordt per specifiek project door de opdrachtgever aangegeven of B6 wel of niet in de scope zit.
- Module B7
Dit betreft het operationeel watergebruik bij gebruik van het bouwwerk. Module B7 valt buiten de scope. Anders dan bij module B6 is er nog geen methode beschikbaar, waarmee het operationeel watergebruik uniform te bepalen is.

Frequentie (aantal cycli)

Het bij de bouw toegepaste product (initiële product) gaat mee tot de eerste vervanging, die plaatsvindt als de standaard productlevensduur verlopen is. Daarna volgen tot het einde van de beschouwingsperiode (meestal de sloop van het bouwwerk) één of meerdere vervangingen, waarbij verondersteld wordt dat de vervangende producten altijd hetzelfde zijn als het initiële product.

Initieel product

Het eerste deel van fase B van het bouwwerk wordt ingevuld met het initiële product. De impact in de fase B van dat product, bijvoorbeeld onderhoud, draagt dus bij aan de impact in de fase B van het bouwwerk.

Voor producten die één of meerdere keren vervangen worden tijdens de gebruiksfase van het bouwwerk / beschouwingsperiode is de frequentie in fase B van het initieel geplaatste product $F_{pr;ini}$ altijd gelijk aan 1. Maar in het geval dat de productlevensduur groter is dan de levensduur van het bouwwerk binnen de beschouwingsperiode, zou dit tot een overschatting van de impact leiden. In dat geval is de frequentie in fase B kleiner dan 1.

De frequentie bij het initiële product wordt vastgesteld met de onderstaande formule, waarbij de breukenmethode (geen afronding naar een geheel getal) wordt toegepast.

$$F_{pr;ini} = \min\left(\frac{L_{bw}}{L_{pr}}; 1\right) \quad (5)$$

Waarbij

$F_{pr;ini}$ = gebruiksfrequentie van initiële product in fase B van het bouwwerk

L_{bw} = levensduur van het bouwwerk binnen de beschouwingsperiode [jaar]

¹⁹ Module B6 wordt wel meegenomen bij de bepalingsmethode voor de MEPG.

L_{pr} = levensduur van het product [jaar]

Vervangende producten

De eerste vervanging start met de verwijdering en verwerking (fase C/D) van het initiële product. Bij de laatste vervanging zijn alleen de productie en constructie (fase A) en het gebruik (fase B) van het vervangend product relevant. De verwijdering en verwerking (fase C/D) van die producten komen bij fase C/D van het bouwwerk aan de orde.

De vervangingsfrequentie wordt bepaald door de levensduur van het bouwwerk binnen de beschouwingsperiode te delen door de levensduur van het product. Hierbij wordt de breukenmethode gehanteerd (geen afronding naar een geheel getal). Omdat fase A en B van het initiële product en fase C en D van het laatste vervangende product elders worden meegenomen (dit zijn samen alle fasen van 1 productcyclus), wordt er na de deling 1 (cyclus) van het resultaat van de deling afgetrokken. Het aantal vervangingen kan niet negatief zijn.

$$F_{pr;ver} = \max\left(\left(\frac{L_{bw}}{L_{pr}} - 1\right); 0\right) \quad (6)$$

Voor bouwwerkmodule B4. Voor de overige bouwwerkmodules heeft F_{pr;ver} de waarde nul.

Waarbij

F_{pr;ver} = vervangingsfrequentie van een product in het bouwwerk

L_{bw} = levensduur van het bouwwerk binnen de beschouwingsperiode [jaar]

L_{pr} = levensduur van het product [jaar]

Bepaling MKI voor fase B van het bouwwerk

Bij de modules B1, B2, B3 is alleen het initiële product relevant. Bij module B4 gaat het ook om de impact van de vervangende producten.

Bij het initiële product vormt, net als bij fase A, het moduleprofiel per product (MP_{pr;mod}) het uitgangspunt. In Fase B gaat het om de modules B1 tot en met B4. Voor deze modules wordt het moduleprofiel van het bouwwerk bepaald. Anders dan bij fase A kan de frequentie anders dan 1 zijn, namelijk F_{pr;ini}.

Bij de vervangende producten gaat het niet alleen om de modules B1 tot en met B4, maar om alle modules van het product (MP_{pr}). Dit milieuprofiel wordt vermenigvuldigd met de vervangingsfrequentie F_{pr;ver}. Bij module B4 van het bouwwerk wordt dit resultaat opgeteld bij de impact in module B4 door het initiële product.

$$MP_{bw;mod} = \sum_{pr=1}^{n_{pr}} Q_{pr} * (F_{pr;ini} * MP_{pr;mod} + F_{pr;ver} * MP_{pr}) \quad (7)$$

Geldt voor modules B1, B2, B3, B4

Waarbij:

$MP_{bw;mod}$ = moduleprofiel van het bouwwerk

n_{pr} = het aantal producten in het bouwwerk

Q_{pr} = toegepaste hoeveelheid van het product in het bouwwerk

$F_{pr;ini}$ = gebruiksfrequentie van initiële product in fase B van het bouwwerk

$MP_{pr;mod}$ = moduleprofiel van het product

$F_{pr;ver}$ = vervangingsfrequentie van een product in het bouwwerk. $F_{pr;ver}$ is 0 voor B1, B2, B3.

MP_{pr} = milieuprofiel van het product

De MKI van het bouwwerk per module in fase B wordt in de volgende formule beschreven.

$$MKI_{bw;mod} = \sum_{mic=1}^{n_{mic}} MP_{bw;mod;mic} * W_{mic} \quad (8)$$

Waarbij:

$MKI_{bw;mod}$ = MKI van het bouwwerk van een module

n_{mic} = het aantal milieu-impactcategorieën in het milieuprofiel

W_{mic} = weegfactore per milieu-impactcategorie

$MP_{bw;mod;mic}$ = moduleprofiel van het bouwwerk per milieu-impactcategorie

De totale MKI voor fase B van het bouwwerk is de sommatie van de MKI over de modules in fase B:

$$MKI_{bw;B} = MKI_{bw;B1} + MKI_{bw;B2} + MKI_{bw;B3} + MKI_{bw;B4} \quad (9)$$

Aanvullend: scores per specifieke milieu-impactcategorie

$M_{bw;mod;mic}$ betreft de milieu-impactwaarde per module bij een specifieke milieu-impactcategorie uit $MP_{bw;mod}$. Sommering over alle modules in fase B levert de milieu-impactwaarde bij een specifieke milieu-impactcategorie voor fase B ($M_{bw;B;mic}$).

$$M_{bw;B;mic} = MP_{bw;B1;mic} + MP_{bw;B2;mic} + MP_{bw;B3;mic} + MP_{bw;B4;mic} \quad (10)$$

3.3.4. Fase C van het bouwwerk – Sloop en verwerking

Fase C is niet opgedeeld in sub-fasen. Fase C omvat de onderstaande modules:

- Module C1
Dit betreft de verwijdering van de producten, waarbij het alleen gaat om de bij de sloop van het bouwwerk aanwezige producten. De impact gerelateerd aan de verwijdering van producten bij de vervangingen tijdens de gebruikperiode wordt aan Module B4 toegerekend.
- Module C2
Dit betreft de afvoer van de verwijderde producten naar de verwerkingslocaties. Net als bij module C1 gaat het alleen om de bij de sloop van het bouwwerk aanwezige producten.
- Module C3
Dit betreft de verwerking van de verwijderde producten. Per product is er een andere verdeling mogelijk over de verschillende verwerkingsmogelijkheden. Net als bij module C1 gaat het alleen om de bij de sloop van het bouwwerk aanwezige producten.
- Module C4
Dit betreft de finale afvalverwerking (stort) van de verwijderde producten. Net als bij module C1 gaat het alleen om de bij de sloop van het bouwwerk aanwezige producten.

Frequentie (aantal cycli)

Aan het eind van de levensloop van het bouwwerk worden alle dan aanwezige producten verwijderd (sloop). Dit betreft de producten die bij de laatste vervanging zijn aangebracht of producten die al vanaf de bouw aanwezig zijn (initiële producten). Omdat bij de sloop altijd een volledig product wordt verwijderd is de frequentie altijd 1, net als bij fase A (Bouw).

Bepaling MKI voor fase C van het bouwwerk

Net als bij fase A, vormt het moduleprofiel van het product ($MP_{pr;mod}$) het uitgangspunt. In Fase C gaat het om de modules C1 tot en met C4. Voor deze modules wordt het moduleprofiel van het bouwwerk bepaald. Net als bij fase A is de frequentie altijd 1, en daarom niet in de formule opgenomen.

$$MP_{bw;mod} = \sum_{pr=1}^{n_{pr}} Q_{pr} * MP_{pr;mod} \quad (11)$$

Geldt voor modules C1, C2, C3, C4

Waarbij:

$MP_{bw;mod}$ = moduleprofiel van het bouwwerk

n_{pr} = het aantal producten in het bouwwerk

Q_{pr} = toegepaste hoeveelheid van het product in het bouwwerk

MP_{pr;mod} = moduleprofiel van het product

De MKI van het bouwwerk van een module in fase C wordt in onderstaande formule beschreven:

$$MKI_{bw;mod} = \sum_{mic=1}^{n_{mic}} MP_{bw;mod;mic} * W_{mic} \quad (12)$$

Waarbij:

MKI_{bw;mod} = MKI van het bouwwerk van een module

n_{mic} = het aantal milieu-impactcategorieën in het milieuprofiel

MP_{bw;mod;mic} = moduleprofiel van het bouwwerk per milieu-impactcategorie

W_{mic} = weegfactor per milieu-impactcategorie

De totale MKI voor fase C van het bouwwerk is de sommatie van de MKI over de modules in fase C:

$$MKI_{bw;C} = MKI_{bw;C1} + MKI_{bw;C2} + MKI_{bw;C3} + MKI_{bw;C4} \quad (13)$$

Aanvullend: scores per specifieke milieu-impactcategorie

M_{bw;mod;mic} betreft de milieu-impactwaarde per module bij een specifieke milieu-impactcategorie uit MP_{bw;mod}. Sommering over alle modules in fase C levert de milieu-impactwaarde bij een specifieke milieu-impactcategorie voor fase C (M_{bw;C;mic}).

$$M_{bw;C;mic} = MP_{bw;C1;mic} + MP_{bw;C2;mic} + MP_{bw;C3;mic} + MP_{bw;C4;mic} \quad (14)$$

3.3.5. Module D van het bouwwerk – Buiten systeemgrens

Module D is geen fase in de levensloop van het bouwwerk, maar een module waar milieulasten en -baten, die buiten de systeemgrens van het bouwwerk vallen, gealloceerd worden. Module D is niet verder opgedeeld in modules.

Frequentie (aantal cycli)

Bij module D op bouwwerkniveau worden alleen de milieulasten en -baten meegenomen, die ontstaan vanuit de laatst geplaatste gehele productcyclus, net zoals bij fase C. De frequentie is dan ook overeenkomstig fase C, dus altijd 1.

Bepaling MKI voor module D van het bouwwerk

Net als bij fase A vormt het milieuprofiel (de matrix van getallen) van het aan het specifieke bouwwerk aangepaste product (MP_{pr}) het uitgangspunt. Uit het milieuprofiel worden de waarden voor de module D geselecteerd. Dit levert het moduleprofiel per product (MP_{pr;mod}) op, dat bestaat uit de relevante milieu-impactwaarden. Net als bij fase A is de frequentie altijd 1, en daarom niet in de formule opgenomen.

$$MP_{bw;mod} = MP_{bw;D} = \sum_{pr=1}^{n_{pr}} Q_{pr} * MP_{pr;mod} \quad (15)$$

Geldt voor module D

Waarbij:

MP_{bw;mod} = moduleprofiel van het bouwwerk

MP_{bw;D} = milieuprofiel van het bouwwerk van module D

n_{pr} = het aantal producten in het bouwwerk

Q_{pr} = toegepaste hoeveelheid van het product in het bouwwerk

MP_{pr;mod} = moduleprofiel van het product

Dit milieuprofiel bevat de afzonderlijke milieu-impactwaarden per milieu-impactcategorie voor het bouwwerk in module D, waarbij niet gesommeerd hoeft te worden over meerdere modules. Er is om die reden geen aparte formule opgenomen voor M_{bw;D;mic}.

De MKI van het bouwwerk van module D wordt in onderstaande formule beschreven:

$$MKI_{bw;mod} = MKI_{bw;D} = \sum_{mic=1}^{n_{mic}} MP_{bw;D;mic} * W_{mic} \quad (16)$$

Geldt voor module D

Waarbij:

MKI_{bw;mod} = MKI van het bouwwerk van een module

MKI_{bw;D} = MKI van het bouwwerk in module D

n_{mic} = het aantal milieu-impactcategorieën in het milieuprofiel

MP_{bw;D;mic} = milieuprofiel van het bouwwerk van module D per milieu-impactcategorie

W_{mic} = weegfactore per milieu-impactcategorie

Aanvullend: scores per specifieke milieu-impactcategorie

M_{bw;D;mic} betreft de milieu-impactwaarde bij module D bij een specifieke milieu-impactcategorie uit MP_{bw;D}.

3.3.6. MKI bouwwerk en MPG

De MKI van het bouwwerk kan worden uitgerekend door te sommeren over de MKI-waarden per fase.

$$MKI_{bw} = MKI_{bw;A} + MKI_{bw;B} + MKI_{bw;C} + MKI_{bw;D} \quad (17)$$

Waarbij:

MKI_{bw} = MKI van het bouwwerk

MKI_{bw;A} = MKI van het bouwwerk in fase A

MKI_{bw;B} = MKI van het bouwwerk in fase B

MKI_{bw;C} = MKI van het bouwwerk in fase C

MKI_{bw;D} = MKI van het bouwwerk in module D

Bij de B&U (gebouwen) kan de MKI omgezet worden in de MPG (Milieuprestatie Gebouw). Hierbij wordt de totale belasting teruggerekend naar een functionele eenheid. Bij de GWW wordt dit niet toegepast.

$$MPG = \frac{MKI_{bw}}{L_{bw} * A_{BVO}} \quad (18)$$

Waarbij

MPG = de milieuprestatie van het gebouw

MKI_{bw} = MKI van het bouwwerk

L_{bw} = levensduur van het bouwwerk binnen de beschouwingsperiode [jaar]

A_{BVO} = de bruto vloeroppervlakte van het gebouw [m²]

Welke gebouwlevensduur aangehouden moet worden staat in paragraaf 3.2.3 beschreven.

Aanvullend: scores per specifieke milieu-impactcategorie

Als aanvullend resultaat worden de milieu-impactwaarden per milieu-impactcategorie gesommeerd tot een totale waarde over de gehele cyclus van het bouwwerk:

$$M_{bw;mic} = M_{bw;A;mic} + M_{bw;B;mic} + M_{bw;C;mic} + M_{bw;D;mic} \quad (19)$$

Waarbij:

- $M_{bw;mic}$ = milieu-impactwaarde van het bouwwerk van een milieu-impactcategorie
- $M_{bw;A;mic}$ = milieu-impactwaarde van het bouwwerk in fase A van een milieu-impactcategorie
- $M_{bw;B;mic}$ = milieu-impactwaarde van het bouwwerk in fase B van een milieu-impactcategorie
- $M_{bw;C;mic}$ = milieu-impactwaarde van het bouwwerk in fase C van een milieu-impactcategorie
- $M_{bw;D;mic}$ = milieu-impactwaarde van het bouwwerk in module D van een milieu-impactcategorie

3.5 (Reken)regels categorie 3 data

Dit hoofdstuk verplaatst naar 2.10 met een kleine aanpassing in de tekst, namelijk:

“ Op de categorie 3 milieuprofielen is een toeslagfactor van toepassing, omdat uit ervaring blijkt dat ongetoetste milieuprofielen vaak een te lage milieubelasting aangeven, doordat de inventarisatiegegevens minder volledig zijn, en om te stimuleren dat categorie 1 en 2 data aangeboden worden aan de database. Deze ophoogfactor is vastgesteld op 30%. Deze ophoogfactor kan door de beheerder van de NMD, Stichting NMD, worden gewijzigd.

De ophoogfactor geldt op productniveau (dus als het basisprofiel over de modules A1-A3 categorie 3 is, dan wordt bij alle modules, m.u.v. de baten in module D, binnen dat product de ophoging van 30% toegepast). Over de baten van module D wordt netto geen ophoogfactor toegepast.

Voor productkaarten van infrastructuur voor externe energielevering geldt de 30% ophoogfactor niet en kunnen worden gezien als vaste waarden. Dit geldt eveneens voor productkaarten van in zijn geheel her te gebruiken bouwelementen/installaties in nieuw te bouwen bouwwerken.

Categorie 1 en categorie 2 milieuprofielen die vervallen zijn, worden verwijderd uit de NMD. Indien er geen vervangende merkongebonden data voor beschikbaar zijn worden ze vervangen door categorie 3 data in beheer van Stichting NMD. Waar mogelijk wordt in afstemming met de data-eigenaar input uit de vervallen productkaarten gebruikt.”

Vervangen door

Op de categorie 3 milieuprofielen is een toeslagfactor van toepassing, omdat uit ervaring blijkt dat ongetoetste milieuprofielen vaak een te lage milieubelasting aangeven, doordat de inventarisatiegegevens minder volledig zijn, en om te stimuleren dat categorie 1 en 2 data aangeboden worden aan de database. Deze ophoogfactor ('OF') is vastgesteld op 1,3. Deze ophoogfactor kan door de beheerder van de NMD, Stichting NMD, worden gewijzigd. De ophoogfactor geldt op productonderdeel-niveau per milieu-indicator. Wanneer een milieu-indicator van een productonderdeel in module D een negatieve waarde heeft (baten), dan wordt geen ophoogfactor toegepast over deze milieu-indicator in module D.

Voor categorie 3a milieuverklaringen, bijvoorbeeld milieuverklaringen van infrastructuur voor externe energielevering, geldt de 30% ophoogfactor niet. Voor categorie 1, 2 en 3a milieuverklaringen geldt de factor 1.

Categorie 1 en categorie 2 milieuprofielen die vervallen zijn, worden verwijderd uit de NMD. Indien er geen vervangende merkongebonden data voor beschikbaar zijn worden ze vervangen door categorie 3 data in beheer van Stichting NMD. Waar mogelijk wordt in afstemming met de data-eigenaar input uit de vervallen milieuverklaringen gebruikt.”

3.6. Weging van milieueffectscores

Dit hoofdstuk verplaatst naar 2.9 met toevoeging aan het eind van het hoofdstuk

Rekenregels

Milieuprofiel productonderdeel

$$MP_{pr_o_ref} = MP_{A1-A3} + MP_{A4} + MP_{A5} + MP_{B1} + MP_{B2} + MP_{B3} + MP_{B4} + MP_{C1} + MP_{C2} + MP_{C3} + MP_{C4} + MP_D$$

$MP_{pr_o_ref}$ = milieuprofiel productonderdeel referentie (totaal milieuprofiel over alle modules en indicatoren)

MP_{A1-A3} = milieuprofiel in module A1-A3

MP_{A4} = milieuprofiel in module A4

MP_{A5} = milieuprofiel in module A5

MP_{B1} = milieuprofiel in module B1

MP_{B2} = milieuprofiel in module B2

MP_{B3} = milieuprofiel in module B3

MP_{B4} = milieuprofiel in module B4

MP_{C1} = milieuprofiel in module C1

MP_{C2} = milieuprofiel in module C2

MP_{C3} = milieuprofiel in module C3

MP_{C4} = milieuprofiel in module C4

MP_D = milieuprofiel in module D

3.7 Milieukengetallen

Wordt vervangen voor nieuwe tekst paragraaf 3.3.5:

3.8. Rekenregels ten behoeve van gebruik in rekeninstrumenten

Dit hoofdstuk vervalt

3.4. Onvoorzien hergebruik

Dit hoofdstuk verplaatst naar 2.12 met een aanpassing, namelijk:

“3.4 Onvoorzien hergebruik

In de huidige praktijk worden producten die in zijn geheel worden hergebruikt in een bouwwerk buiten beschouwing gelaten in de milieuprestatieberekening. Hiermee worden ook de vervangingen, na einde leven van het product, niet meegenomen over de levensduur van het bouwwerk, net als eventueel onderhoud in de gebruiksfase en de uiteindelijke lasten (en baten) bij het daadwerkelijke einde leven. Om dit generiek te verbeteren zijn er rekenregels ingevoerd voor onvoorzien hergebruik;

Dit betreft hergebruik van producten waarbij initieel in de milieuprestatieberekening geen rekening is gehouden met hergebruik, waarvan de restlevensduur niet bekend is of waar hergebruik al volledig is toegerekend aan het initiële productsysteem (milieubaten in module D, conform de EN 15804 worden baten toegerekend aan het systeem dat het voortbrengt).

Onvoorzien hergebruik wordt toegepast op het niveau van een productkaart waarbij het product in dezelfde functionele toepassing wordt gebruikt.

De rekenregel is uitgewerkt in een generieke factor voor hergebruik (H). Deze factor is bepaald (expert judgement) op basis van de volgende uitgangspunten;

- Eenvoudig en transparant;
- Acceptabele benadering van de werkelijke milieulast bij hergebruik (dus geen 0);
- Gemiddeld zullen hergebruikte producten nog niet alle oorspronkelijke milieulast hebben “afgeschreven” maar wel een substantieel deel. Op basis hiervan is het principe free of burden niet toegepast op product-niveau in het geval van onvoorzien hergebruik.
- Onvoorzien hergebruik in de toekomst verder zal afnemen door het faciliteren van productkaarten voor hergebruik op basis van voorzien hergebruik.

Bij onvoorzien hergebruik is de hergebruikfactor standaard vastgesteld op 0,2. Dit betekent dat de MKI wordt vermenigvuldigd met 0,2, toegepast op modules:

A1-A3;

C3, C4 en D

van het initiële of het meest representatieve product beschikbaar in de NMD.

De milieuprestatie binnen de modules A4, A5, B, C1 en C2 wordt op de gebruikelijke wijze berekend. De levensduur van het hergebruikte product wordt gelijk gesteld aan de referentielevensduur van het originele product.

De rekeninstrumenten moeten duidelijk een markering voor onvoorzien hergebruik laten zien in de resultaten op product- en bouwwerkniveau. Met deze informatie kan een opdrachtgever de dialoog voeren over hergebruik binnen het bouwwerk.

De rekenregels voor onvoorzien hergebruik worden uiteraard niet toegepast op productkaarten die reeds zijn opgesteld vanuit een hergebruikt product, zoals bijvoorbeeld een renovatie portaal (Reno portaal).

De hergebruik factor zal jaarlijks geëvalueerd worden.

Voorbeeld ter illustratie



Product; aluminium deur bestaande uit; alu frame, glas en deurrubbers. De fictieve milieuprestatie in MKI van dit product ziet er als volgt uit;

Product	Materiaal	A1-3	B1	C3 + C4	D	MKI
	1 rubber	1,000	0,000	0,200	0,050	1,250
	frame	10,000	0,000	0,500	-4,000	6,500
	glas	5,000	1,000	1,000	-0,100	6,900
						14,650

Hergebruikfactor (H)

De fictieve milieuprestatie bij onvoorzien hergebruik van de deur zonder aanpassingen:

Materiaal	A1-3	B1	C3 + C4	D	MKI
1 rubber	0,200	0,000	0,040	0,010	0,250
frame	2,000	0,000	0,100	-0,800	1,300
glas	1,000	1,000	0,200	-0,020	2,180
					3,730

De hergebruikfactor 0,2 is toegepast op modules: A1-A3; C3, C4 en D

Hergebruikfactor (H) + nieuwe productie toegevoegd

De fictieve milieuprestatie bij onvoorzien hergebruik van de deur met aanpassingen, in dit voorbeeld het vervangen van een kapotte deurrubber;

Materiaal	A1-3	B1	C3 + C4	D	MKI
1 rubber	1,200	0,000	0,240	0,060	1,500
frame	2,000	0,000	0,100	-0,800	1,300
glas	1,000	1,000	0,200	-0,020	2,180
					4,980

De hergebruikfactor 0,2 is toegepast op modules: A1-A3; C3, C4 en D

Het nieuwe deurrubber is toegevoegd als nieuwe productie in A1-A3 en tevens in een nieuw verwerkingsscenario einde leven in C en D.

Effect op gebouwlevensduur

Bij toepassing op gebouwniveau is het vergelijk tussen nieuw en hergebruik zonder aanpassingen als volgt;

Alles nieuw

Gebouwlevensduur	75
Levensduur deur	15
MKI product 1 nieuw	14,65
MKI product 1 vervanging	58,6
TOTAAL	73,25

Factor H toegepast op 1e cyclus

Gebouwlevensduur	75
Levensduur deur	15
MKI deur onvoorzien hergebruik	3,73
MKI deur vervangingen	58,6
TOTAAL	62,33

“

Wordt vervangen door

2.12 Onvoorzien hergebruik binnen de B&U

In de huidige praktijk worden producten die in zijn geheel worden hergebruikt in een bouwwerk buiten beschouwing gelaten in de milieuprestatieberekening. Hiermee worden ook de vervangingen, na einde leven van het product, niet meegenomen over de levensduur van het bouwwerk, net als eventueel onderhoud in de gebruiksfase en de uiteindelijke lasten (en baten) bij het daadwerkelijke einde leven. Om dit generiek te verbeteren zijn er rekenregels ingevoerd voor onvoorzien hergebruik;

Dit betreft hergebruik van producten waarbij initieel in de milieuprestatieberekening geen rekening is gehouden met hergebruik, waarvan de restlevensduur niet bekend is of waar hergebruik al volledig is toegerekend aan het initiële productsysteem (milieubaten in module D, conform de EN 15804 worden baten toegerekend aan het systeem dat het voortbrengt).

Onvoorzien hergebruik wordt toegepast op het niveau van een milieuverklaring waarbij het product in dezelfde functionele toepassing wordt gebruikt.

De rekenregel is uitgewerkt in een generieke factor voor hergebruik (H). Deze factor is bepaald (expert judgement) op basis van de volgende uitgangspunten;

- Eenvoudig en transparant;
- Acceptabele benadering van de werkelijke milieulast bij hergebruik (dus geen 0);
- Gemiddeld zullen hergebruikte producten nog niet alle oorspronkelijke milieulast hebben “afgeschreven” maar wel een substantieel deel. Op basis hiervan is het principe free of burden niet toegepast op product- niveau in het geval van onvoorzien hergebruik.

- Onvoorzien hergebruik in de toekomst verder zal afnemen door het faciliteren van milieuverklaringen voor hergebruik op basis van voorzien hergebruik.

Bij onvoorzien hergebruik is de hergebruikfactor standaard vastgesteld op 0,2. Dit betekent dat de MKI wordt vermenigvuldigd met 0,2, toegepast op modules:

A1-A3;

C3, C4 en D

van het initiële of het meest representatieve product beschikbaar in de NMD.

De milieuprestatie binnen de modules A4, A5, B, C1 en C2 wordt op de gebruikelijke wijze berekend. De levensduur van het hergebruikte product wordt gelijk gesteld aan de referentielevensduur van het originele product.

De rekeninstrumenten moeten duidelijk een markering voor onvoorzien hergebruik laten zien in de resultaten op product- en bouwwerkniveau.

De rekenregels voor onvoorzien hergebruik worden uiteraard niet toegepast op milieuverklaringen die zijn opgesteld vanuit een hergebruikt product, zoals bijvoorbeeld een renovatie portaal (Reno portaal). Op milieuverklaringen van producten uit hergebruik is onvoorzien hergebruik nooit van toepassing.

De hergebruik factor zal jaarlijks geëvalueerd worden.

Voorbeeld ter illustratie



Product; aluminium deur bestaande uit; alu frame, glas en deurrubbers. De fictieve milieuprestatie in MKI van dit product ziet er als volgt uit;

Product	Materiaal	A1-3	B1	C3 + C4	D	MKI
	1 rubber	1,000	0,000	0,200	0,050	1,250
	frame	10,000	0,000	0,500	-4,000	6,500
	glas	5,000	1,000	1,000	-0,100	6,900
						14,650

Hergebruikfactor (H)

De fictieve milieuprestatie bij onvoorzien hergebruik van de deur zonder aanpassingen:

Materiaal	A1-3	B1	C3 + C4	D	MKI
1 rubber	0,200	0,000	0,040	0,010	0,250
frame	2,000	0,000	0,100	-0,800	1,300
glas	1,000	1,000	0,200	-0,020	2,180
					3,730

De hergebruikfactor 0,2 is toegepast op modules: A1-A3; C3, C4 en D

Hergebruikfactor (H) + nieuwe productie toegevoegd	De fictieve milieuprestatie bij onvoorzien hergebruik van de deur met aanpassingen, in dit voorbeeld het vervangen van een kapotte deurrubber;					
	Materiaal	A1-3	B1	C3 + C4	D	MKI
	1 rubber	1,200	0,000	0,240	0,060	1,500
	frame	2,000	0,000	0,100	-0,800	1,300
	glas	1,000	1,000	0,200	-0,020	2,180
					4,980	
	De hergebruikfactor 0,2 is toegepast op modules: A1-A3; C3, C4 en D					
	Het nieuwe deurrubber is toegevoegd als nieuwe productie in A1-A3 en tevens in een nieuw verwerkingsscenario einde leven in C en D.					
Effect op gebouwlevensduur	Bij toepassing op gebouwniveau is het vergelijk tussen nieuw en hergebruik zonder aanpassingen als volgt;					
	Alles nieuw					
	Gebouwlevensduur 75					
	Levensduur deur 15					
	MKI product 1 nieuw 14,65					
	MKI product 1 vervanging 58,6					
	TOTAAL 73,25					
	Factor H toegepast op 1e cyclus					
	Gebouwlevensduur 75					
	Levensduur deur 15					
	MKI deur onvoorzien hergebruik 3,73					
	MKI deur vervangingen 58,6					
	TOTAAL 62,33					

Rekenregels, milieuprofiel productonderdeel inclusief opslagfactor, schaling en onvoorzien hergebruik.

$$MP_{pr;o} = MP_{pr;o_ref} * OF * S * H$$

MP_{pr;o} = milieuprofiel productonderdeel, na toepassing van schaling, de opslagfactor en de onvoorzien hergebruikfactor (totaal milieuprofiel over alle modules en indicatoren)

MP_{pr;o_ref} = milieuprofiel productonderdeel referentie

OF = opslagfactor, zoals opgenomen in de Bepalingsmethode

S = Schalingsfactor

H = Onvoorzien hergebruikfactor, zoals opgenomen in de Bepalingsmethode

Milieuprofiel product

In sommige gevallen is een product opgebouwd uit verschillende milieuprofielen van productonderdelen.

$$MP_{pr} = \sum_{o=1}^{n_o} MP_{pr;o}$$

Waarbij

MP_{pr} = milieuprofiel product (milieuprofiel met alle modules en indicatoren, gesommeerd van één of meerdere milieuprofielen van deelproducten)

n_o = aantal toegepaste productonderdelen in een product;

Weging

$$MP_{pr.W} = \sum_{i=1}^n MP_{pr} * W_i$$

$MP_{pr.W}$ = Gewogen milieuprofiel product. (gewogen milieuprofiel met alle modules en indicatoren)

W_i = weegfactor, per milieu-impactcategorie.

Weging verloopt op basis van de toegepaste weegset over de te beschouwen milieu-effectcategorieën.

n_i = aantal milieu-impactcategorieën.

$$MKI_{pr} = \sum_{mic=1}^{n_{mic}} \sum_{mod=1}^{n_{mod}} MP_{pr.W}$$

MKI_{pr} = MKI product (gesommeerde gewogen milieuwaarde)

n_{mic} = het aantal toegepaste milieu-impactcategorieën

n_{mod} = het aantal toegepaste modules

Bijlage III. Systeengrenzen informatief

“Transportfase en bouw / installatie / aanleg (A4- A5)

Transport naar de bouwplaats (A4)

• transport van alle materiaal, product of element naar de bouwplaats. Retourtransport leeg, tenzij anders kan worden aangetoond.11

Bouw / installatie / aanleg (A5)

- de processen om de materialen/producten/elementen in het werk aan te brengen
- de afvoer met retourtransport en verwerking van restmateriaal, inclusief verpakkingsmateriaal, dat ontstaat

bij het aanbrengen. Als minimum percentage voor verpakkingsmateriaal geldt het percentage genoemd in het Landelijk Afvalbeheerplan LAP3, tenzij anders kan worden aangetoond.

- productie, onderhoud en verwerking einde leven van kapitaalgoederen (materieel). Indien kan worden aangetoond dat de bijdrage aan de functionele eenheid verwaarloosbaar ($\ll 1\%$ op basis van gefundeerde inschatting) is, dan kan productie, onderhoud en verwerking einde leven van kapitaalgoederen verder buiten beschouwing blijven.”

Vervangen door

Transport naar de bouwplaats (A4)

- transport van alle materiaal, product of element naar de bouwplaats. Retourtransport leeg, tenzij anders kan worden aangetoond.¹³
- Wanneer er sprake is van productoverslag, dan dient dit meegenomen te worden binnen module A4.

Bouw / installatie / aanleg (A5)

- de processen om de materialen/producten/elementen in het werk aan te brengen
- de afvoer met retourtransport en verwerking van restmateriaal, inclusief verpakkingsmateriaal, dat ontstaat bij het aanbrengen. Als minimum percentage voor verpakkingsmateriaal geldt het percentage genoemd in het Landelijk Afvalbeheerplan LAP3, tenzij anders kan worden aangetoond.
- productie, onderhoud en verwerking einde leven van kapitaalgoederen (materieel). Indien kan worden aangetoond dat de bijdrage aan de functionele eenheid verwaarloosbaar ($\ll 1\%$ op basis van gefundeerde inschatting) is, dan kan productie, onderhoud en verwerking einde leven van kapitaalgoederen verder buiten beschouwing blijven.
- De installatiefase (A5) bevat het verliespercentage voor het aangeleverde product uit A1-A3. Hiernaast kunnen in module A5 (installatie) processen worden toegevoegd. In A5 kunnen er geen materialen worden toegevoegd. Alle materialen in het product, ook bevestigingsmaterialen, zitten opgenomen in module A1-A3.
- Voor het installatieverlies dient zowel de productiefase (module A1-A3), het transport (module A4) en de verwerkingsfase (modules C2-C4) opgenomen te worden in module A5. Eventuele module D baten en lasten die voortkomen uit de afvalverwerking van het bouwverlies of verpakkingen dienen niet in module A5, maar in module D opgenomen te worden.
- Installatieverlies kan een andere afvalverwerking hebben dan de verwerkingsscenario einde leven van het product in C2-C4. Voor categorie 1 en 2 milieuverklaringen dient het meest toepasbare verwerkingsscenario worden meegenomen. Voor categorie 3 milieuverklaringen wordt standaard uitgegaan van hetzelfde verwerkingsscenario als van het product in de einde levensfase.

Gebruiks- en onderhoudsfase (B1-B5)

“ Gebruik (B1)

- chemische en fysische reacties waarbij materiaal verandert, en mechanische processen (zoals erosie of uitloging) worden in de gebruiksfase meegenomen indien een deel van een materiaal uit de materiaallijst in het milieu verdwijnt en indien dit meetbaar en dus toetsbaar is;
- opname van stoffen uit en afgifte van stoffen naar het milieu worden meegenomen, indien deze opname meetbaar en/of afgifte aantoonbaar meetbaar en dus toetsbaar is.¹²

Onderhoud en vervangingen (B2-B5)

- onderhoudsprocessen nodig om de functionele prestatie-eisen uit de functionele eenheid voor de functieduur te behouden¹³;
- de productie van onderhoudsmaterialen;
- aan- en afvoer inclusief retourtransport van onderhoudsmateriaal (zoals producten naar de bouwplaats) en –resten (zoals bouwafval);
- verwerkingsprocessen van het onderhoudsafval;
- reinigend onderhoud indien dit functioneel van belang is;
- de productie van vervangende producten;
- aan- en afvoer van vervangende producten (zoals producten naar de bouwplaats) en –resten (zoals bouwafval);
- aanbrengen in het werk van vervangende producten en slopen te vervangen onderdelen;
- verwerkingsprocessen van afval.”

Vervangen door

Gebruik (B1)

- chemische en fysische reacties waarbij materiaal verandert, en mechanische processen (zoals erosie of uitloging) worden in de gebruiksfase meegenomen indien een deel van een materiaal uit de materiaallijst in het milieu verdwijnt en indien dit meetbaar en dus toetsbaar is;
- opname van stoffen uit en afgifte van stoffen naar het milieu worden meegenomen, indien deze opname meetbaar en/of afgifte aantoonbaar meetbaar en dus toetsbaar is.¹⁴

Onderhoud en vervangingen (B2-B4)

- onderhoudsprocessen nodig om de functionele prestatie-eisen uit de functionele eenheid voor de functie- duur te behouden¹⁵;
- de productie van onderhoudsmaterialen;
- aan- en afvoer inclusief retourtransport van onderhoudsmateriaal (zoals producten naar de bouwplaats) en –resten (zoals bouwafval);

- verwerkingsprocessen van het onderhoudsafval;
- reinigend onderhoud indien dit functioneel van belang is;
- de productie van vervangende producten;
- aan- en afvoer van vervangende producten (zoals producten naar de bouwplaats) en – resten (zoals bouwafval);
- aanbrengen in het werk van vervangende producten en slopen te vervangen onderdelen;
- verwerkingsprocessen van afval.
- Module D baten en lasten voor onderhoud en vervangingen komen niet terug in module B, maar in module D.
- Modules B5, B6 en B7 moeten gedeclareerd worden met '0'-waarden bij een milieuverklaring van een product.

Sloop- en verwerkingsfase (C1-C4)

“Sloopfase C1

- sloopprocessen en demontage¹⁴.

Transport van de bouwplaats naar plaats van verwerking (C2)

- transport van de bouwplaats naar de plaats van afvalverwerking van elk materiaal/product/ element

inclusief retourtransport

Verwerkingsfase (C3-C4)

- indien van toepassing: productthergebruik;
- het stortproces, indien een materiaal wordt gestort;
- indien van toepassing: recyclingprocessen, tot aan einde afval.

Vervangen door

Sloopfase (C1)

- sloopprocessen en demontage¹⁶.
- In de sloopfase worden er geen materialen toegevoegd. Wel worden er materieel en processen gebruikt bij de sloop. In enkele gevallen kunnen er emissies vrijkomen, bijvoorbeeld fijnstof en metaalemissies.

Transport van de bouwplaats naar plaats van verwerking (C2)

- transport van de bouwplaats naar de plaats van afvalverwerking van elk materiaal/product/ element inclusief retourtransport

Verwerkingsfase (C3-C4)

- indien van toepassing: productthergebruik;

- het stortproces, indien een materiaal wordt gestort;
- indien van toepassing: recyclingprocessen, tot aan einde afval.
- In deze fase wordt gemodelleerd totdat de einde-afvalstatus is bereikt. AVI wordt meegenomen in C3 wanneer er sprake is van energierugwinning met een efficiëntie boven de 60%. In Nederland hebben alle AVI's een rendement boven de 60%.

E. Wijziging Bijlage II

Toelichting wijziging

Bijlage II van de Bepalingsmethode beschrijft de afspraken en procedures voor categorie 3 milieuverklaringen. Voor de volledigheid en leesbaarheid is ervoor gekozen om deze bijlage te verwijderen en in plaats daarvan een verwijzing te maken naar de omgeving op de website van St. NMD:

Wijziging Bepalingsmethode

Gehele Bepalingsmethode

“Bijlage II”

Vervangen door

<https://milieudatabase.nl/nl/milieudata-lca/categorie-3-data/>

F. Module D

Toelichting wijzigingen

Wijzigingen worden nagezonden.