| Oud | Naam | Nieuw |
|---|---|---|
| nmd_48162 | Ankers zonder groutelement | Nieuwe MV mét groutelement |
| nmd_90829 | Ankers zonder groutelement (blijft zitten) | Nieuwe MV mét groutelement |
| nmd_36842 | Betonmortel voor GWW - C12/15CEM III 2311 kg/m3 (compleet) | Update beton basisprocessen conform PCR-Cement |
| nmd_36849 | Betonmortel voor GWW - C20/25 CEM I 2332 kg/m3 (compleet) | Update beton basisprocessen conform PCR-Cement |
| nmd_36944 | Betonmortel voor GWW - C20/25 CEM I 30% granulaat 2332 kg/m3 (compleet) | Update beton basisprocessen conform PCR-Cement |
| nmd_36853 | Betonmortel voor GWW - C20/25 CEM III 2365 kg/m3 (compleet) | Update beton basisprocessen conform PCR-Cement |
| nmd_36855 | Betonmortel voor GWW - C20/25 CEM III 30% granulaat 2375 kg/m3 (compleet) | Update beton basisprocessen conform PCR-Cement |
| nmd_36857 | Betonmortel voor GWW - C30/37 CEM I (325 kg/m3) in grond gevormd 2381 kg/m3 (compleet) | Update beton basisprocessen conform PCR-Cement |
| nmd_36940 | Betonmortel voor GWW - C30/37 CEM I 2336 kg/m3 (compleet) | Update beton basisprocessen conform PCR-Cement |
| nmd_36851 | Betonmortel voor GWW - C30/37 CEM I 30% granulaat 2311 kg/m3 (compleet) | Update beton basisprocessen conform PCR-Cement |
| nmd_36859 | Betonmortel voor GWW - C30/37 CEM III (375 kg/m3) in grond gevormd 2371 kg/m3 (compleet) | Update beton basisprocessen conform PCR-Cement |
| nmd_36942 | Betonmortel voor GWW - C30/37 CEM III 2386 kg/m3 (compleet) | Update beton basisprocessen conform PCR-Cement |
| nmd_36946 | Betonmortel voor GWW - C30/37 CEM III 30% granulaat 2391 kg/m3 (compleet) | Update beton basisprocessen conform PCR-Cement |
| nmd_36960 | Betonmortel voor GWW - C35/45 CEM I (+ 2kg/m3 PP vezel) 2353 kg/m3 (compleet) | Update beton basisprocessen conform PCR-Cement |
| nmd_36948 | Betonmortel voor GWW - C35/45 CEM I + CEM III (50/50%) 2346 kg/m3 (compleet) | Update beton basisprocessen conform PCR-Cement |
| nmd_36958 | Betonmortel voor GWW - C35/45 CEM I 2331 kg/m3 (compleet) | Update beton basisprocessen conform PCR-Cement |
| nmd_36950 | Betonmortel voor GWW - C35/45 CEM I 30% granulaat 2341 kg/m3 (compleet) | Update beton basisprocessen conform PCR-Cement |
| nmd_36962 | Betonmortel voor GWW - C35/45 CEM III 2391 kg/m3 (compleet) | Update beton basisprocessen conform PCR-Cement |
| nmd_36954 | Betonmortel voor GWW - C35/45 CEM III 30% granulaat 2386 kg/m3 (compleet) | Update beton basisprocessen conform PCR-Cement |
| nmd_36956 | Betonmortel voor GWW - C45/55 CEM I 2392 kg/m3 (compleet) | Update beton basisprocessen conform PCR-Cement |
| nmd_36952 | Betonmortel voor GWW - C45/55 CEM III 2387 kg/m3 (compleet) | Update beton basisprocessen conform PCR-Cement |
| nmd_92951 | Geluidsscherm langs spoor, totaalproduct | Nieuwe MV's waarbij totaalproducten verder gespecificeerd zijn |
| nmd_94320 | Spoorwissel 1:12 met mangaanstaal puntstuk | Opgesplitst in nieuwe MV's voor CEM I en CEM III en nieuw betonproces conform PCR-Cement |
| nmd_37948 | Spoorwissel 1:15 met mangaanstalen puntstuk | Opgesplitst in nieuwe MV's voor CEM I en CEM III en nieuw betonproces conform PCR-Cement |
| nmd_94322 | Spoorwissel 1:15 symmetrisch met geconstrueerd puntstuk | Opgesplitst in nieuwe MV's voor CEM I en CEM III en nieuw betonproces conform PCR-Cement |
| nmd_94324 | Spoorwissel 1:15 symmetrisch met mangaanstaal puntstuk | Opgesplitst in nieuwe MV's voor CEM I en CEM III en nieuw betonproces conform PCR-Cement |
| nmd_94326 | Spoorwissel 1:29 met geconstrueerd puntstuk | Opgesplitst in nieuwe MV's voor CEM I en CEM III en nieuw betonproces conform PCR-Cement |
| nmd_94395 | Spoorwissel 1:29 met mangaanstaal puntstuk | Opgesplitst in nieuwe MV's voor CEM I en CEM III en nieuw betonproces conform PCR-Cement |
| nmd_37937 | Spoorwissel 1:9 met geconstrueerd puntstuk | Opgesplitst in nieuwe MV's voor CEM I en CEM III en nieuw betonproces conform PCR-Cement |
| nmd_37942 | Spoorwissel 1:9 met mangaanstalen puntstuk | Opgesplitst in nieuwe MV's voor CEM I en CEM III en nieuw betonproces conform PCR-Cement |
| nmd_37746 | Geluidsscherm, type modulair, deelproduct cassettes met glas | nmd_201802 |
| nmd_37754 | Geluidsscherm, type modulair, deelproduct paneel gewapend houtvezel beton | nmd_201803 |
| nmd_37752 | Geluidsscherm, type modulair, deelproduct cassettes met kunststof | nmd_201804 |
| nmd_37748 | Geluidsscherm, type modulair, deelproduct paneel gewapend beton | nmd_201805 |
| nmd_37756 | Geluidsscherm, type modulair, deelproduct cassettes met geimpregneerd en geverfd hout | nmd_201806 |
| nmd_37758 | Geluidsscherm, type modulair, deelproduct cassettes met hout (duurzaamheidsklasse II) | nmd_201807 |
| nmd_38180 | Geluidsscherm, type modulair, deelproduct paneel gepigmenteerd gewapend beton | nmd_201808 |
| nmd_66478 | Geluidsscherm, type modulair, deelproduct stijl | nmd_201809 |
| nmd_66482 | Geluidsscherm, type modulair, met panelen van gewapend beton | nmd_201810 |
| nmd_66496 | Geluidsscherm, type modulair, deelproduct aluminium paneel | nmd_201811 |
| nmd_91497 | Geluidsscherm langs spoor, deelproduct houtvezelbetonnen paneel | nmd_201812 |
| nmd_37761 | Geluidsscherm, type modulair, deelproduct fundering | nmd_201813 |
| nmd_66476 | Geluidsscherm, type modulair, met cassettes met kunststof | nmd_201815 |
| nmd_66484 | Geluidsscherm, type modulair, met panelen van gewapend houtvezelbeton | nmd_201816 |
| nmd_66505 | Geluidsscherm, type modulair, met aluminium panelen | nmd_201817 |
| nmd_37709 | Kolommen, onderdeel stalen verkeersportaal, per kg constructie gewicht, met een technische levensduur van 50 jaar. | nmd_201835 |
| nmd_39922 | Geluidsscherm langs spoor, deelproduct schanskorf behang, per m2 paneel | nmd_201837 |
| nmd_39920 | Geluidsscherm langs spoor, deelproduct antigraffiti rooster, per m2 paneel | nmd_201838 |
| nmd_39918 | Geluidsscherm langs spoor, deelproduct plint, per m2 paneel | nmd_201840 |
| nmd_37811 | Conservering, onderdeel stalen verkeersportaal, per m2 conservering met een technische levensduur van 20 jaar. | nmd_201843 |
| nmd_39079 | Geluidsscherm langs spoor, deelproduct fundering, per m2 paneel | nmd_201844 |
| nmd_37750 | Geluidsscherm langs spoor, deelproduct aluminium paneel | nmd_201846 |
| nmd_37739 | Geluidsscherm langs spoor, deelproduct stijl, per m2 paneel | nmd_201847 |
| nmd_37967 | Kolommen, onderdeel renovatie stalen verkeersportaal, per kg constructie gewicht, met een technische levensduur van 20 jaar. | nmd_201848 |
| nmd_37969 | Ligger, onderdeel renovatie stalen verkeersportaal, per kg constructie gewicht, met een technische levensduur van 20 jaar. | nmd_201849 |
| nmd_37971 | Renoportalen onderhoud voor 20 jaar extra levensduur, per m2 conservering, met een technische levensduur van 20 jaar | nmd_201850 |
| nmd_38134 | Conservering, onderdeel aluminium verkeersportaal, per kg conservering, met een technische levensduur van 50 jaar. | nmd_201851 |
| nmd_38136 | Funderingspaal, stalen buispaal, onderdeel aluminium verkeersportaal, per strekkende meter, met een technische levensduur van 50 jaar. | nmd_201852 |
| nmd_38121 | Kolommen, onderdeel aluminium verkeersportaal, per kg constructiegewicht, met een technische levensduur van 50 jaar. | nmd_201853 |
| nmd_38132 | Ligger, onderdeel aluminiumverkeersportaal, per kg constructie gewicht, met een technische levensduur van 50 jaar. | nmd_201854 |
| nmd_66535 | Portaal (aluminium, staander) | nmd_201855 |
| nmd_92467 | Ophangsysteem verkeersportalen | nmd_201856 |
| nmd_37801 | Ligger, onderdeel stalen verkeersportaal, per kg constructie gewicht, met een technische levensduur van 50 jaar. | nmd_201857 |
| nmd_37877 | Stalen verkeersportaal, combi, 40,5 t/m 50 m overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar | nmd_201858 |
| nmd_37882 | Stalen verkeersportaal, combi, 50,5 t/m 60 m overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar | nmd_201859 |
| nmd_37862 | Stalen verkeersportaal, signalering, 25,5 t/m 40 m overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar | nmd_201860 |
| nmd_37857 | Stalen verkeersportaal, signalering, 15 t/m 25 m overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar | nmd_201861 |
| nmd_66470 | Geluidsscherm, type modulair, met cassettes met geimpregneerd en geverfd hout | nmd_201863 |
| nmd_37977 | Funderingspaal, onderdeel renovatie verkeersportaal staal, 380x380 mm, per strekkende meter, met een technische levensduur van 50 jaar. | nmd_201868 |
| nmd_37979 | Funderingspaal, onderdeel renovatie verkeersportaal staal, 450x450 mm, per strekkende meter, met een technische levensduur van 50 jaar. | nmd_201869 |
| nmd_37975 | Funderingspaal, onderdeel renovatie verkeersportaal staal, 320x320 mm, per strekkende meter, met een technische levensduur van 50 jaar. | nmd_201870 |
| nmd_38169 | Aluminium verkeersportaal, Signalering, 25,5 t/m 31,0 m overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar | nmd_201872 |
| nmd_38173 | Aluminium verkeersportaal, Combi/signalering, 25,5 t/m 40,4 m overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar | nmd_201873 |
| nmd_66543 | Portaal (staal, ligger) (overspanning van 15-25 m) | nmd_201874 |
| nmd_66545 | Portaal (staal, ligger) (overspanning van 10-15 m) | nmd_201875 |
| nmd_37973 | Renoportalen onderhoud voor 20 jaar extra levensduur, transport + stralen portaal tbv conserveren, per kg ligger of kolom | nmd_201876 |
| nmd_38003 | Renovatie verkeersportaal staal, combi, 20 t/m 30 m (127x12,5) overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar | nmd_201878 |
| nmd_38010 | Renovatie verkeersportaal staal, combi, 20 t/m 30 m (127x16) overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar | nmd_201879 |
| nmd_38015 | Renovatie verkeersportaal staal, combi, 30 t/m 40 m (168,3x12,5) overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar | nmd_201880 |
| nmd_38020 | Renovatie verkeersportaal staal, combi, 40 t/m 50 m (168,3x16) overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar | nmd_201881 |
| nmd_38032 | Renovatie verkeersportaal staal, DRIP, 25,5 t/m 40 m overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar | nmd_201882 |
| nmd_38037 | Renovatie verkeersportaal staal, DRIP, 40,5 t/m 50 m overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar | nmd_201884 |
| nmd_37983 | Renovatie verkeersportaal staal, signalering, 10 t/m 25 m overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar | nmd_201885 |
| nmd_37988 | Renovatie verkeersportaal staal, signalering, 25 t/m 40 (127x10) overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar | nmd_201886 |
| nmd_37993 | Renovatie verkeersportaal staal, signalering, 41 m (127x10) overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar | nmd_201887 |
| nmd_37867 | Stalen verkeersportaal, combi, 15 t/m 25 m overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar | nmd_201888 |
| nmd_37892 | Stalen verkeersportaal, combi, 25,5 t/m 40 m overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar | nmd_201889 |
| nmd_37887 | Stalen verkeersportaal, DRIP, 15 t/m 25 m overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar | nmd_201890 |
| nmd_37872 | Stalen verkeersportaal, DRIP, 25,5 t/m 40 m overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar | nmd_201891 |
| nmd_37897 | Stalen verkeersportaal, DRIP, 40,5 t/m 50 m overspanning, met een technische levensduur van 50 jaar | nmd_201892 |
| nmd_91412 | Uithouder | nmd_201893 |
| nmd_36341 | Keerwand; gewapend beton met tropisch hardhouten gording | nmd_87261 |
| nmd_39988 | Fundering op staal: Prefab Strokenfundering | vervallen |
| nmd_49700 | Lichte keerwand, schutting rijshout | vervallen |
| nmd_47989 | Lichtmasten composiet (4m) | vervallen |
| nmd_38969 | Liggers | vervallen |
| nmd_40636 | Mixed-in-place | vervallen |
| nmd_90838 | Onderwaterbeton, C20/25, 0% betongranulaat | vervallen |
| nmd_90840 | Onderwaterbeton, C20/25, 30% betongranulaat | vervallen |
| nmd_90842 | Onderwaterbeton, C30/37, 0% betongranulaat | vervallen |
| nmd_90844 | Onderwaterbeton, C30/37, 30% betongranulaat | vervallen |
| nmd_47763 | Plaatdeksel PE | vervallen |